

No. **ME508-20230904**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

illbruck ME508

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

LOT számot lásd a csomagoláson

3. Az építési termék tervezett felhasználása vagy felhasználásai a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően, a gyártó által előírtak szerint:

Az illbruck ME508 TwinAktiv VV az öntapadó rétegének köszönhetően közel minden felületen alkalmazható, egyszerűen és gyorsan tömíthetők vele az ablakcsatlakozó fugák. Teljes felületén vakolható, kívül-belül használható és teljesíti a RAL követelményeit..

4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11.cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően

Tremco CPG
Germany GmbH
Werner-Haepf-Str. 1
92439 Bodenwoehr,
Deutschland

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Prague
Czech Republic

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek):

4-es rendszer szerint

7. Nyilatkozó/Tanúsító szervezet:

Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat. A gyártó elvégezte a termék típusvizsgálatát és folyamatosan végzi a gyári gyártásellenőrzést.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Műszaki specifikáció
Éghetőség	E osztály	EN13501-1
Ellenállás a víz behatolásával szemben	W1	EN 1928
Maximális szakítószilárdság hosszirányban/keresztirányban	> 135 / 75 N / 50 mm	EN 12311-1
Nyúlás szakadáskor	> 35% / 50%	EN 12311-1
Sd érték	változó	DIN EN ISO 12572
Légáteresztő képesség	< 0.1 m ³ /[h m (daPa)n	EN 12114
Csapóeső álló képesség	1050 Pa	EN 1027
Öntapadó réteg tapadóereje	30N/25 mm	

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, az 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.

A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről

SZILKER KFT.

1104 Bp., Kada u. 137

Cgjsz.: 01-09-162587

2024. szeptember 4. Adósz.: 10674086-2-42