

INSTA-STIK MP Fast Cure Adhesive – Gyorskötésű ragasztóhab

Pisztoly- és kézi hab (750ml)

TERMÉK LEÍRÁSA:

Az INSTA-STIK MP FC ragasztó egy nedvesség hatására kötő egykomponensű aeroszolos poliuretán hab. Környezetbarát hajtógázt tartalmaz, mely megfelel a fluor-klór-szénhidrogén (CFC), valamint halogénezett és hidrogénezett fluorgáz (HCFC) hajtógázok betiltásáról szóló legfrissebb EU rendelet előírásainak.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Szigetelő lemezek és gipszkarton szereléséhez, ajtóbeépítéshez, párkány- és lépcsőragasztáshoz, stb. Használható mind függőleges, mind vízszintes helyzetben különböző komponensek tartós összeragasztására. Lásd az alábbi részleteket!

Néhány kombináció:

Az INSTA STIK MP FC ragasztó tapad a legtöbb általánosan használt építőanyaghoz, beleértve az alábbiak bármely kombinációját:

- extrudált és expandált polisztirol
- poliuretán és poliizocianurát
- ásványgyapot
- vakolat, gipsztáblák
- beton, téglafal, kő
- fa
- fém
- bitumenes lemezek

kivéve sima felületű polietilén, szilikon, olaj és zsír, vagy hasonló felületek.

Az INSTA-STIK MP FC ragasztó +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten használható, az optimális megmunkálási hőmérséklet +18°C és +25°C között van.

Teljes kikeményedés: 6 óra.

Hőmérséklettűrés: -30°C és +80°C között. A megkötött hab tartós és állandó, ha nem éri UV sugárzás.

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK:

Felhasználás előtt a felület legyen tiszta, kosztól, zsírtól és maradék anyagtól mentes.

A ragasztás folyamatának meggyorsítása érdekében, használat előtt, enyhén nedvesítsük meg a felületet.

Figyelmeztetés: a ragasztó gyors és egyenletes megkötéséhez pára szükséges. A nem megfelelő nedvesség gyenge száradáshoz és a hab túlzott mértékű nemkívánatos utó-tágulásához vezethet.

Javasoljuk, hogy a munkafelületeket takarja le papír vagy műanyag maszkoló szalaggal, hogy megóvja a lecsepegő anyagoktól. Tanácsos a GREAT STUFF PRO GUN CLEANER PU tisztítót kéznél tartani.

Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, amikor az INSTA-STIK MP FC ragasztót alkalmazza.

Az ideális munkavégzési hőmérséklet, mind a környezet, mind a flakon tartalmát tekintve: +20°C.

Ajánlott alkalmazási folyamat:

1. Erőteljesen rázzuk fel a flakont 30 másodpercig.
2. Csavarjuk rá a pisztolyt a szelepre.
3. Használat során a flakont tartjuk függőleges helyzetben a szeleppel lefelé. Ahhoz, hogy a habot kinyomjuk, a pisztoly ravaszával gondosan szabályozzuk a nyomást. A pisztoly ravaszát a kinyomó pisztoly hátulján lévő kerek gombbal állíthatjuk be.
4. Az INSTA-STIK MP-t folytonos vonalban vigyük fel.
Általános vonalméret: 20-25mm széles.
Vonalak közti általános távolság: 250mm.
Figyelem: a szigetelő lemezek falra való ragasztásánál ajánlott 3 vonal felvitele a lemezre.

- Helyezze fel a szigetelő lemezt a felületre a ragasztó használatától számított 5 percen belül (a külső körülményektől függően) és erőteljesen nyomja oda. A szigetelő lemezeket szorosan egymás mellé kell helyezni. A táblákat sorokban kell felhelyezni a fal aljától kezdve felfelé haladva, úgy, hogy az alsóbb táblák ne csússzanak el és tartsák a feljebb levőket.
- Ha végeztünk a lapok ragasztásával, ragasszuk fel a felső lemez sort a falra INSTA-STIK MP FC ragasztóval, hogy elkerüljük a pizsok képződését a szigetelő panel és a fal között.

A friss hab felesleget még az alakíthatósági időn belül távolítsuk el GREAT STUFF PRO GUN CLEANER PU tisztítóval. A már megkötött habot mechanikus úton tudjuk eltávolítani.

A viszonylag rövid munkaszünetek alatt hagyjuk a kinyomó pisztolyt a flakonon és teljesen zárjuk el. Ha a flakon kiürült, azonnal helyezzük át a pisztolyt egy másik flakonra.

Hosszú leállás esetén csavarjuk le a flakont és GREAT STUFF PRO GUN CLEANER PU tisztítóval tisztítsuk meg a pisztolyt.

A megkezdett pisztolyos flakon tartalma 4 héten belül felhasználható.

Ha az aeroszolos flakon hozzáragad a pisztolyhoz, ne feszegezzük, mert ellenőrizetlen veszélyes anyagok szabadulhatnak fel!

Ha a termék nem jön ki könnyedén, ne erőltessük a kinyomást!

Csomagolás: 750ml-es Tinplate flakon, 12db/1 karton

Tárolás és raktározás: mindig száraz helyen és állítva.

Tárolási hőmérséklet: +15°C és +25°C között.

A flakont ne tároljuk meleg helyen, mint például járművekben közvetlen napfénynek kitéve.

Eltartható: 12 hónapig, eredeti bontatlan csomagolásban.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK:

	Mértékegység	Pisztolyos (750ml)	Tesztelési mód
Alakíthatósági idő:	perc	4	DOW belső rendszer
Kiadósság:	liter	45	DOW belső rendszer

1. Az adatok a fenti vizsgálati módszereken alapulnak. Minden adat friss habra vonatkozik. A vizsgálat 23°C-on és 50% relatív páratartalom mellett történt.
Az öregebb habok kihozatala kisebb. Speciális alkalmazásokra a habot külön kell tesztelni. A jobb eredmény érdekében a felületet a ragasztó alkalmazását megelőzően nedvesítse be.

BIZTONSÁG:

A biztonságtechnikai adatlapok a The Dow Chemical Company-tól beszerezhetők. A biztonságtechnikai adatlapok az ügyfelek saját kezelési, biztonsági és ártalmatlanítási igényeinek kielégítését segítik, valamint azokat, amelyeket a vonatkozó helyi egészségügyi és biztonsági rendelkezések előírnak. A biztonságtechnikai adatlapok frissítése rendszeresen történik, ezért kérje és tekintse át a legfrissebb biztonságtechnikai adatlapot, mielőtt bármely terméket kezel vagy használja. Ezek a legközelebbi Dow értékesítési irodától szerezhetők be.

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS:

A Dow ösztönzi ügyfeleit arra, hogy vizsgálják meg Dow termékeik alkalmazását humán egészségügyi és környezetminőségi szempontból. A Dow termékek nem szándékolt vagy nem tesztelt módon történő felhasználásának elkerülése érdekében a Dow munkatársak segítséget nyújtanak az ügyfeleknek ökológiai és termékbiztonsági kérdésekben. Dow értékesítési képviselőjén keresztül veheti fel a kapcsolatot a megfelelő kapcsolattartókkal.

Kapcsolat információ:

A poliuretán ügyfél- és építőipari termékekről további információért vegye fel a kapcsolatot a The Dow Chemical Company-val.
<http://www.dow.com/pusystems/index.htm>

MEGJEGYZÉS: Az e dokumentumban szereplő információk és adatok nem tekinthetők értékesítési specifikációnak. A termék tulajdonságai értesítés nélkül változhatnak. Ez a dokumentum nem jelent felelősség vállalást vagy garanciát a termék megfelelőségre. A Vevő felelőssége annak meghatározása, hogy a Dow termék alkalmas-e a Vevő általi felhasználásra, valamint annak biztosítása, hogy a Vevő munkahelyi és ártalmatlanítási gyakorlata megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak. Fentiek nem biztosítják szabadalmak vagy egyéb ipari vagy szellemi tulajdonjogok szabad használatát, illetve ilyen jogok a fentiekből nem következnek.