



BIZTONSÁGI ADATLAP

Du Pont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.

Az 1907/2006 számú EK rendelet II. függelékének megfelelően
biztonsági adatlap.

Termék neve: MASTERFOAM POLIURETÁN HAB 300ml

Felülvizsgálat dátuma: 2025-04-16

Verzió: 9.0

Utolsó kiadás dátuma: 2021-12-27

Nyomtatás dátuma: 2025-06-21

Du Pont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l. kéri és reméli, hogy Ön elolvassa és megérti az egész (anyag)biztonsági adatlapot, mivel a dokumentum egésze fontos információkat tartalmaz. Reméljük, hogy betartja az ebben a dokumentumban megadott óvintézkedéseket, hacsak az Ön felhasználási körülményei nem igényelnek más megfelelő módszereket vagy intézkedéseket.

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító

Termék neve: MASTERFOAM POLIURETÁN HAB 300ml

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználások: Üregkitöltő hab.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

VÁLLALAT NEVE/AZONOSÍTÓJA

Du Pont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue du Général Patton / Contern
L-2984 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG

Ügyfél Információs telefonszám::

00800-3876-6838

SDSQuestion-EU@dupont.com

1.4 SÜRGŐSSÉGI TELEFONSZÁM

Helyi sürgősségi hívószám: +(36)-18088425

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.; Tel.: 06-80-20-1199

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás az EU 1272/2008. rendelete alapján:

Aeroszolok - 1. Kategória - H222, H229

Akut toxicitás - 4. Kategória - Belégzés - H332

Bőrirritáció - 2. Kategória - H315

Szemirritáció - 2. Kategória - H319

Légúti túlérzékenység - 1. Kategória - H334

Bőrszenzibilizáció - 1. Kategória - H317

Rákkeltő hatás - 2. Kategória - H351

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció - 3. Kategória - H335

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció - 2. Kategória - H373

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés az EU 1272/2008 [CLP/GHS] sz. szabályozásának megfelelően.

Veszélyt jelző piktogramok



Figyelmeztetés: VESZÉLY

Figyelmeztető mondatok

- | | |
|------|--|
| H222 | Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. |
| H229 | Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. |
| H315 | Bőrirritáló hatású. |
| H317 | Allergiás bőrreakciót válthat ki. |
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz. |
| H332 | Belélegezve ártalmas. |
| H334 | Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. |
| H335 | Légúti irritációt okozhat. |
| H351 | Feltehetően rákot okoz. |
| H373 | Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (Légutak). |

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

- | | |
|-------------|---|
| P210 | Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. |
| | Tilos a dohányzás. |
| P211 | Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. |
| P251 | Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. |
| P260 | A por vagy köd belélegzése tilos. |
| P280 | Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. |
| P304 + P340 | BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan |
| + P312 | nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. |
| P342 + P311 | Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. |
| P410 + P412 | Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/ 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. |

További információ

----- »2023. augusztus 24. után az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználás megkezdése előtt megfelelő képzés szükséges.«

A keverék ilyen százalékban tartalmaz ismeretlen akut orális toxicitású összetevőket: 10,834 %

A keverék ilyen százalékban tartalmaz bőrön keresztül felszívódva ismeretlen akut toxicitású összetevőket: 10,834 %

A keverék a vízi környezetre ismeretlen veszélyt jelentő összetevő(ke)t a következő százalékban tartalmaz: 1,174 %

Tartalmaz Ciánsav, polimetilénpolifenilén észter, polimer -alfa-hidro-omega hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]-lel és ,alfa,alfa,'alfa"-1,2,3-propántriiltris[omega-hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]]-lel; Difenil-metán-diizocianát, izomerek és homológok; 4,4'-metiléndifenil-diizocianát; o-(p-izocianátobenzil)fenil-izo-cianát

2.3 Egyéb veszélyek

A termék használata a diizocianátokra már érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Asztmában, ekcémában vagy bőrbetegségben szenvedő személyek kerüljék az érintkezést termékkel, a bőrrel való érintkezést is beleértve.

A terméket elégtelen szellőzési feltételek mellett csak megfelelő (azaz az EN 14387 szabvány szerinti A1 típusú) gázszűrő betéttel ellátott gázmaszkot viselve szabad használni.

Az endokrin rendszert károsító tulajdonságok (Emberi egészség):

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Az endokrin rendszert károsító tulajdonságok (környezet):

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

PBT és vPvB értékelés:

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.2 Keverékek

Ez a termék keverék.

Azonosító szám	Komponens	Osztályozás az (EU) 1272/2008 (CLP) szabályozás alapján	specifikus koncentráció határértékek/ M-tényez/ Akut toxicitási érték	%
CASRN (CAS-regisztrációs szám) 61111-77-1 EK-szám	Ciánsav, polimetilénpolifenilén észter, polimer -alfa-hidro-omega hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]-lel és	Resp. Sens. 1 - H334 Skin Sens. 1 - H317	Orális ATE: > 2 000 mg/kg Belégzés ATE: 2,24 mg/l (aeroszol)	>= 40,0 - < 50,0 %

Polimer Sorszám – REACH szám –	,alfa,alfa,'alfa'-1,2,3-propántriiltris[omega-hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]]-lel		Bőrön keresztül. ATE: > 9 400 mg/kg	
CASRN (CAS-regisztrációs szám) 9016-87-9 EK-szám 618-498-9 Sorszám – REACH szám –	Difenil-metán-diizocianát, izomerek és homológok	Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Resp. Sens. 1 - H334 Skin Sens. 1 - H317 Carc. 2 - H351 STOT SE 3 - H335 STOT RE 2 - H373	Eye Irrit.2; H319:C >= 5 % STOT SE3; H335:C >= 5 % Skin Irrit.2; H315:C >= 5 % Resp. Sens.1; H334:C >= 0,1 % Orális ATE: > 10 000 mg/kg Belégzés ATE: 0,49 mg/l (por/köd) Bőrön keresztül. ATE: > 9 400 mg/kg	>= 20,0 - < 30,0 %
CASRN (CAS-regisztrációs szám) 1244733-77-4 EK-szám – Sorszám – REACH szám 01-2119486772-26	Foszforil-klorid és propilén-oxid reakciótermékei	Acute Tox. 4 - H302 Carc. 2 - H351 Aquatic Chronic 3 - H412	Orális ATE: 632 mg/kg Belégzés ATE: > 7 mg/l (por/köd) Bőrön keresztül. ATE: > 2 000 mg/kg	>= 10,0 - < 20,0 %
CASRN (CAS-regisztrációs szám) 101-68-8 EK-szám 202-966-0 Sorszám 615-005-00-9 REACH szám 01-2119457014-47	4,4'-metiléndifenil-diizocianát	Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Resp. Sens. 1 - H334 Skin Sens. 1 - H317 Carc. 2 - H351 STOT SE 3 - H335 STOT RE 2 - H373	Eye Irrit.2; H319:C >= 5 % STOT SE3; H335:C >= 5 % Skin Irrit.2; H315:C >= 5 % Resp. Sens.1; H334:C >= 0,1 % Orális ATE: > 5 000 mg/kg Belégzés ATE: 1,5 mg/l (por/köd) Bőrön keresztül. ATE: > 9 400 mg/kg	>= 10,0 - < 20,0 %
CASRN (CAS-regisztrációs szám) 75-28-5 EK-szám 200-857-2 Sorszám 601-004-00-0 REACH szám –	Izobután	Flam. Gas 1A - H220 Press. Gas Liquefied gas - H280 STOT SE 3 - H336		>= 1,0 - < 10,0 %
CASRN (CAS-regisztrációs szám) 74-98-6 EK-szám 200-827-9 Sorszám 601-003-00-5 REACH szám –	propán	Flam. Gas 1A - H220 Press. Gas Liquefied gas - H280	Belégzés ATE: > 200000 ppm (gáz)	>= 1,0 - < 10,0 %
CASRN (CAS-regisztrációs szám) 5873-54-1	o-(p-izocianátobenzil)fenil-izo-cianát	Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Resp. Sens. 1 - H334	Eye Irrit.2; H319:C >= 5 % STOT SE3; H335:C >= 5 % Skin Irrit.2; H315:C >= 5 % Resp. Sens.1; H334:C >= 0,1 %	>= 0,1 - < 1,0 %

EK-szám 227-534-9 Sorszám 615-005-00-9 REACH szám 01-2119480143-45		Skin Sens. 1 - H317 Carc. 2 - H351 STOT SE 3 - H335 STOT RE 2 - H373	Orális ATE: > 2 000 mg/kg Belégzés ATE: 0,387 mg/l (por/köd) Bőrön keresztül. ATE: > 9 400 mg/kg	
--	--	---	---	--

Anyagok, amelyek esetében munkahelyi expozíciós határértékeket állapítottak meg

Azonosító szám	Komponens	Osztályozás az (EU) 1272/2008 (CLP) szabályozás alapján	specifikus koncentráció határértékek/ M-tényez/ Akut toxicitási érték	%
CASRN (CAS-regisztrációs szám) 115-10-6 EK-szám 204-065-8 Sorszám 603-019-00-8 REACH szám –	dimetil-éter	Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas Liquefied gas - H280	Belégzés ATE: 164000 ppm (gáz)	>= 1,0 - < 10,0 %

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

Megjegyzés

CAS# 101-68-8 és CAS# 5873-54-1 egyaránt MDI izomerek, amelyek CAS# 9016-87-9 részei.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok:

Az elsősegély felelősöknek figyelmet kell fordítaniuk az önvédelemre és az ajánlott védőruhák használatára (kemikáliáknak ellenálló kesztyű, fröccsenés elleni védelem) Ha expozíció lehetséges áll fenn, akkor tanulmányozza a specifikus egyéni védőeszközökről szóló 8. szakaszt.

Belégzés: Vigye ki a személyt friss levegőre. Alkalmazzon mesterséges lélegeztetést, ha nem lélegzik. Nehéz légzés esetén szakképzett személyzetnek oxigén belélegeztetést kell adnia. Hívjon orvost vagy szállíttassa a sérültet egy egészségügyi intézménybe.

Bőrrel való érintkezés: Az anyagot a bőrről szappannal és bő vízzel azonnal mossa le. Közben vegye le a szennyezett ruházatot és a cipőket is. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. Mossa ki a ruhákat, mielőtt újra felvenné őket. Egy MDI-bőrfertőtlenítési tanulmány bizonyítja, hogy fontos a behatást követő legrövidebb időn belüli lemosás, és hogy poliglikol-alapú bőrtisztítószer vagy kukoricacsíra-olaj hatásosabb lehet a szappannal és vízzel történő lemosásnál. Dobja ki azokat a darabokat, amelyek nem fertőtleníthetők, ideértve az olyan bőrtermékeket, mint pl. cipők, övek és óraszíjak. Baleset esetére megfelelő biztonsági zuhany legyen hozzáférhető a munkaterületen.

Szemmel való érintkezés: Azonnal folyóvíz alatt legalább 15 percen keresztül folyamatosan öblíteni. Egészségügyi személyzet tanácsát kérni. Baleset esetére megfelelő szemmosó eszköz legyen azonnal hozzáférhető.

Lenyelés: Ne erőltesse a hányást. Azonnal hívjon orvost és/vagy szállítsa a sérültet sürgősségi ellátóhelyre.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:

A fenti Elsősegélynyújtási intézkedések leírása és az alábbi, Az azonnali orvosi segítség és különleges bánásmód szükségességének jelei című fejezetekben található információkon túl minden egyéb fontos tünet és okozat ismertetésre kerül a 11. Toxikológiai információk című fejezetben.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzések az orvosnak: Tartsa fenn a beteg megfelelő szellőzését és oxigén ellátását. A légutak sensibilizációját és asztmát okozhat; broncholitikumok, köptető szerek és köhögéscsillapító szerek hasznosak lehetnek. Kezelje a hörgőgörcsöt inhalációs béta-agonistával, és szájon át vagy parenterálisan adott kortikoszteroiddal. Légzési tünetek, beleértve a tüdőödémát, késheknek. Azokat a személyeket, akik szignifikáns expozíciónak lettek kitéve, 24-48 óráig megfigyelés alatt kell tartani a légúti fájdalmak jeleit figyelve. Ha érzékenyvé vált a diizocianátokra, konzultáljon a belgyógyászával az egyéb légzésirritálókkal és érzékenyítőkkal kapcsolatos munkáról. Próbálja a rohamot 5-10 mg (felnőtt) diazepam 2-3 perces beadásával megfékezni. Szükség esetén ismételje meg minden 5-10 percben. Figyelje az alacsony vérnyomás kialakulását, a légzési nehézségeket és az intubáció (gégébe helyezett cső) esetleges szükségességét. Ha a roham 30 mg után is fennáll, fontolja meg egy másik anyag alkalmazását. Ha a rohamok fennállnak vagy visszatérnek, adjon be intravénásan 600-1200 mg (felnőtt) fenobarbitátot 60ml 09%-os sóoldatban feloldva, 25-30 mg/perc sebességgel. Becsülje meg a hipoxiát, szívritmus-zavart (kezelje a felnőtt egyedeket 100 mg dextrózzal i.v.). A behatás a szívizom ingerlékenységét serkentheti. A szimpatikus idegrendszert stimuláló szereket csak végszükség esetén adjunk. Segítő intézkedések. A kezelés attól függ, hogy a beteg állapotát az orvos hogyan ítéli meg. A rendelkezésre álló adatok alapján az anyag ismételt behatása szobahőmérsékleten nem okozhat váratlan vagy káros következményeket, bár a magas hőmérsékleten keletkező gőzök elegendőek lehetnek káros hatások kiváltására.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag: Vízköd vagy vízpermet. Száraz oltószer. Szén-dioxidos poroltó. Hab. Ha rendelkezésünkre áll, akkor alkoholálló habot(pl. ATC típus) használatát részesítsük előnyben. Szintetikus univerzális habok (beleértve az AFFF-t is) vagy proteinhabok is használhatók, azonban ezek lényegesen kisebb hatékonysággal rendelkeznek.

Az alkalmatlan oltóanyag: Ne használjunk közvetlen vízsugarat. Lehet, hogy az egyenes vagy közvetlen vízszugár nincs hatással a tűz oltására.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermékek: Tűz esetén a füst a kiinduló terméken kívül mérgező és/vagy ingerlő vegyületeket is tartalmazhat. A veszélyes égési melléktermékek többek között akövetkezőket tartalmazhatják: Nitrogén-oxidok. Izocianátok. Klór-hidrogén. Szénmonoxid. Széndioxid. Cián-hidrogén.

Rendkívüli tűz- és robbanásveszély: Gyúlékony üzemanyagot tartalmaz. Az aeroszolt tartalmazó kannák tűzzel érintkezve felrobbanhatnak, és lángoló lövedékké válhatnak. A hajtógázok távozása

tűzgolyót eredményezhet. Gőzei a levegőnél nagyobb fajsúlyúak, és talajmélyedésekben gyűlnek össze. Jelentős távolságba kúszhatnak, ahol gyújtóhatás által gyulladásra kerülhet sor. A termék égése során sűrű füst keletkezik.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzvédelmi eljárások: A veszélyes részt le kell zárni, az illetéktelenszemélyeket el kell távolítani. Maradjon széllel szemben. Ne maradjon olyan alacsony helyeken, ahol a gázok (füstök) összegyűlhetnek. A víz valószínűleg nem alkalmas oltószerként. Ne használjon közvetlen vízsugarat. Tovább terjesztheti a tüzet. A tüzet védett helyről vagy biztos távoból oltsa. Fontolja meg az önműködő töltőtartály vagy nagynyomású szórófej alkalmazását. Távolítsa el a gyújtóforrásokat! Távolítsa el a tartályt a tűz alatti területről, ha az veszély nélkül lehetséges. Használjon vizes permetezést a tűznek kitett tartályok és a tűz által veszélyeztetett területek hűtésére a tűz eloltásáig.

Tűzoltók különleges védőfelszerelése: Vizsgálati bizonyítvánnyal ellátott és helyhez nem kötött túlnyomásos sűrített levegős légzőkészüléket ill. a környezeti levegőtől független légzőkészüléket valamint tűzoltó ruházatot (sisak nyakvédővel, védőruházat, védőcipő és neoprén védőkesztyű) használjunk. Tűzoltás közben ne kerüljön érintkezésbe ezzel az anyaggal! Ha valószínű, hogy ezzel az anyaggal érintkezni fog, akkor viseljen teljesen zárt, kémiai ellenálló tűzoltóruhát zárt rendszerű légzőkészülékkel. Ha ilyen öltözk nem áll rendelkezésre, akkor viseljen teljesen zárt, kémiai ellenálló ruhát zárt rendszerű légzőkészülékkel és a tűzoltást egy távolabbi helyről végezze! Az eltakarítási és tisztítási munkák során viselendő védőfelszerelésre vonatkozó adatok (egy tűz után vagy általában) ezen adatlap megfelelő részeiben található.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Elkülönített terület. Ne engedje a szükségtelen és biztonsági felszerelés nélküli személyzet belépését a területre. A helyiséget szellőztessük. A nedves termék igen csúszós felületeket képezhet. Lásd a 7. fejezetet, Kezelés, előzetes balesetmegelőző intézkedések. Részletesebb információhoz lásd a 10. szakaszt. Használjon alkalmas és biztonságos berendezéseket. A szükséges információkat a 8. fejezet tárgyalja. Expozíció ellenőrzése és egyéni védelem.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Előzze meg a talajba, csatornába, lefolyóba, vízvezetőbe és/vagy talajvízbe jutást. Lásd a 12. fejezetet, Ökológiai Információk.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Fékezze meg a kiömlött anyagot, ha lehetséges. A következő anyagok abszorbeálják: Piszok. Vermikulit. Homok. Derítőföld. NE használja az alábbi adszorbenseket: Cement por (Megjegyzés: Hőt fejleszthet!) Alkalmas és megfelelően felcímkézett nyitott tartályokban kell összegyűjteni. Ne helyezze lezárt tartályokba. Megfelelő tartályok lehetnek a következők: Fémhordók. Műanyagbordók. Többszörösen bélelt szálal csomagolás. Mossa a kiömlés helyét nagy mennyiségű vízzel. Lásd a 13. fejezetet: Ártalmatlanítási szempontok, további információk.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Hivatkozások az egyéb fejezetekre, amennyiben alkalmazhatóak, az előző al-fejezetekben található.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Kerülje el szemmel, bőrrel és a ruházattal való kontaktust. Lenyelni tilos. Csak megfelelő szellőzés mellett használható. A dohányzás, nyílt láng vagy gyújtóforrás használata a kezelési és raktárterületen tilos. A tartalom nyomás alatt van. Ne lukassza vagy égesse ki a tartályt. Lásd 8. fejezet, VESZÉLYEZTETETTSÉG ELLENŐRZÉS ÉSEGÝÉNI VÉDELEM

Ezeknek a szerves anyagoknak forró szál as szigetelőanyagra ömlése az öngyulladás hőmérséklet csökkenéséhez vezethet, ami spontán öngyulladást eredményezhet.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt: Tartsa hűvös helyen, hő hatására megnő a nyomás és szétrepedés/szétrobbanás veszélyével kell számolni. Minimalizálja a gyulladást kiváltó forrásokat, úgy mint feltöltődés kialakulását, hevítést, szikrázást vagy lángot. Részletesebb információhoz lásd a 10. szakaszt. A termék tárolásához további információt kaphat, ha telefonon hívja a Dow árusító és ügyfél szerviz szolgálatát.

Tárolási stabilitás

A raktározási
hőmérséklet:

15 - 25 °C

Tárolási idő

18 Hónap

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): A termék specifikus végfelhasználási módjával, módjaival kapcsolatos információkat a műszaki adatlapon vagy a biztonsági adatlap mellékletében (amennyiben az elérhető) találhat.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Ha léteznek expozíciós határértékek, azok felsorolása alább található. Ha nem jelennek meg expozíciós határértékek, akkor nincsenek alkalmazható értékek.

Komponens	Szabályozás	A felsorolás típusa	Érték
Difenil-metán-diizocianát, izomerek és homológok	ACGIH	TWA	0,005 ppm
4,4'-metiléndifenil-diizocianát	ACGIH	TWA	0,005 ppm
	HU OEL	AK-érték	0,05 mg/m ³ 0,005 ppm
	További információk: T: Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót követően jelentkezik. Korrigált ÁK = ÁK x 40/a heti óraszám; sz: Túlerzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken 'túlerzékenységen' alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat); i: Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat)		
Izobután	ACGIH	STEL	1 000 ppm
propán	ACGIH		Lásd További információk
	További információk: Lásd az F függelék: Minimális oxigéntartalom; EX: Robbanásveszély: az anyag gyúlékony, fulladást okozó anyag vagy a TLV® feletti eltérések megközelítik az alsó robbanási határ 10 %-át.; asphyxia: Fulladás; D: Egyszerű fojtó hatású anyag, lásd a következő NIC táblázatok 'Fogalommeghatározások és jelölések' részében található, Minimális oxigéntartalommal kapcsolatos megbeszélést		

o-(p-izocianátobenzil)fenil-izo-cianát	ACGIH	TWA	0,005 ppm
dimetil-éter	2000/39/EC	TWA	1 920 mg/m ³ 1 000 ppm
További információk: Indikatív			
	HU OEL	AK-érték	1 920 mg/m ³ 1 000 ppm
További információk: N: Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM szükséges.; EU1: 2000/39/EK irányelvben közölt érték			

Az anyag egyszerű fojtógázt tartalmaz, amely kiszoríthatja az oxigént. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről az oxigénhiányos légkör kialakulásának megelőzésére.

A minimálisan megkövetelt 19,5%-os tengerszinti oxigénszint (148 torr O₂, száraz levegő) megfelelő oxigénmennyiséget biztosít a legtöbb munkatevékenység számára.

Biológiai munkahelyi expozíciós határok

Komponensek	CAS szám	Ellenőrzési paraméterek	Biológiai minta	Mintavétel időpontja	Megengedett koncentráció	Bázis
4,4'-metiléndifenil-diizocianát	101-68-8	4,4'-diamino-difenil-metán [MDA]	húgyhólyag	A műszak végén	0,01 mg/l	HU BAT
		4,4'-diamino-difenil-metán [MDA]	húgyhólyag	A műszak végén	0.05 µmol/l	HU BAT

Származtatott nem észlelt hatás szint

4,4'-metiléndifenil-diizocianát

Munkavállalók

Akut - szervezeti hatások		Akut- helyi hatások		Hosszútávú - szervezeti hatások		Hosszútávú - helyi hatások	
Bőr	Belégzés	Bőr	Belégzés	Bőr	Belégzés	Bőr	Belégzés
50 mg/kg bw/nap	0,1 mg/m ³	28,7 mg/cm ²	0,1 mg/m ³	n.a.	0,05 mg/m ³	n.a.	0,05 mg/m ³

Fogyasztók

Akut - szervezeti hatások			Akut- helyi hatások		Hosszútávú - szervezeti hatások			Hosszútávú - helyi hatások	
Bőr	Belégzés	Orális	Bőr	Belégzés	Bőr	Belégzés	Orális	Bőr	Belégzés
25 mg/kg bw/nap	0,05 mg/m ³	20 mg/kg bw/nap	17,2 mg/cm ²	0,05 mg/m ³	n.a.	0,025 mg/m ³	n.a.	n.a.	0,025 mg/m ³

o-(p-izocianátobenzil)fenil-izo-cianát

Munkavállalók

Akut - szervezeti	Akut- helyi hatások	Hosszútávú - szervezeti	Hosszútávú - helyi
-------------------	---------------------	-------------------------	--------------------

hatások				hatások		hatások	
Bőr	Belégzés	Bőr	Belégzés	Bőr	Belégzés	Bőr	Belégzés
50 mg/kg bw/nap	0,1 mg/m3	28,7 mg/cm2	0,1 mg/m3	n.a.	0,05 mg/m3	n.a.	0,05 mg/m3

Fogyasztók

Akut - szervezeti hatások			Akut- helyi hatások		Hosszútávú - szervezeti hatások			Hosszútávú - helyi hatások	
Bőr	Belégzés	Orális	Bőr	Belégzés	Bőr	Belégzés	Orális	Bőr	Belégzés
25 mg/kg bw/nap	0,05 mg/m3	20 mg/kg bw/nap	17,2 mg/cm2	0,05 mg/m3	n.a.	0,025 mg/m3	n.a.	n.a.	0,025 mg/m3

Becsült hatásmentes koncentráció

4,4'-metiléndifenil-diizocianát

Rekesz	PNEC
Édesvíz	1 mg/l
Tengervíz	0,1 mg/l
Időszakos használat/kibocsátás	10 mg/l
Talaj	1 mg/kg száraz tömeg
Szennyvízkezelő üzem	1 mg/l

o-(p-izocianátobenzil)fenil-izo-cianát

Rekesz	PNEC
Édesvíz	1 mg/l
Tengervíz	0,1 mg/l
Időszakos használat/kibocsátás	10 mg/l
Talaj	1 mg/kg száraz tömeg
Szennyvízkezelő üzem	1 mg/l

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Műszaki intézkedések: Csak megfelelő szellőzés mellett használható. Egyes munkafolyamatok során helyi elszívás szükséges lehet. Megfelelő szellőztetéssel ill. a helyi elszívással tartsuk a koncentrációkat a határértékek alatt. Az elszívó rendszert úgy kell megtervezni, hogy az biztosítsa a levegő elszívást a gőz/aeroszol képződés forrásától és azokról a helyekről, ahol emberek dolgoznak. Ennek az anyagnak a szaga vagy ingerlő hatása nem elégséges ahhoz, hogy figyelmeztessen a megengedhetőnél nagyobb mértékű.

Egyéni védőintézkedések

Szem- / arcvédelem: Viseljen oldalvédelemmel ellátott védőszemüveget. Viseljen az EN 166-nak megfelelő vagy azzal egyenértékű oldalvédelemmel ellátott védőszemüveget!

Bőrvédelem

Kézvédelem: Használjon EN 374 szabvány szerint minősített vegyszerálló kesztyűt: Védőkesztyű vegyszerekkel és mikroorganizmusokkal szemben. A kesztyűt védő anyagok lehetnek például: butilgumi, klórozott polietilén, polietilén, Etil-vinil alkohol laminát ("EVAL"). Elfogadott kesztyűt védő anyagok például: neopren, nitril/butadiéngumi viton, PVC, Ha tartós vagy gyakran ismétlődő expozíció várható, 5-ös vagy annál magasabb fokozatú védőkesztyű (amely több, mint 240 percig nem engedi át a szennyezést az EN 374 szabvány szerint) használata ajánlatos. Ha csak rövid idejű kontaktus várható, 3 vagy magasabb fokozatú védőkesztyű (amely az EN 374 szabvány szerint több,

mint 60 percig nem engedi át a szennyezést) használata javasolt. A kesztyű vastagsága önmagában nem jelzi megfelelően a kesztyű vegyszerekkel szemben nyújtott védelmét, mivel a védelem mértéke nagyban függ a kesztyű készítésére használt alapanyag összetételétől is. Általánosságban a kesztyű vastagságának típusától és anyagtól függően legalább 0,35 mm-nek kell lennie, hogy az anyaggal történő hosszú időtartamú, gyakori érintkezés esetén is hatékony védelmet nyújtson. Az általános szabály alóli ismert kivételt jelentenek a többrétegű laminált kesztyűk, amelyek 0,35 mm-nél kisebb vastagság esetén is hatékony védelmet adnak az anyaggal történő hosszú időtartamú, gyakori érintkezés esetén. Egyéb anyagok 0,35 mm-nél kisebb vastagsággal csak rövid időtartamú érintkezés esetén nyújthatnak hatékony védelmet. MEGJEGYZÉS: A specifikus alkalmazáshoz a specifikus kesztyű kiválasztásához és a munkahelyen történő használat időtartamához minden releváns munkahelyi tényezőt figyelembe kell venni, amelyek a teljesség igénye nélkül a következők: Más vegyszer, amelyet kezelhetnek, fizikai követelmények (vágás/szúrás-védelem, ügyesség, hővédelem), potenciális testreakciók a kesztyű anyagára, valamint a kesztyű szállítója által megadott utasítások/specifikáció.

Egyéb védelem: Használjunk védőöltözetet, amely ezt az anyagot nem ereszti át. Az egyes további védőeszközök, mint pl. arcvédő, kesztyű, csizma, kötény vagy teljes védőöltözet, az adott esettől függően választandók meg.

Légutak védelme: Ha az atmoszférikus nyomásszint meghaladja az előírt veszélyességi szintet, használjon olyan hitelesített levegőszűrős légzőkészüléket, amely rendelkezik szerves gőzöket vagy részecskéket megkötő filterrel. Azokban a helyzetekben, amikor a légnyomás olyan tartomány fölé emelkedik, ahol a légszűrő gázmaszk még hatékony, használjon hitelesített pozitív-nyomású önálló légzőkészüléket (levegővel működő vagy önálló légzőkészülékek). Vészhelyzetben, vagy amikor az atmoszférikus nyomás ismeretlen, használjon hitelesített pozitív-nyomású önálló légzőkészüléket vagy pozitív-nyomásos levegővel működő kiegészítő önálló levegőzéssel ellátott légzőkészüléket. Használja a következő CE által jóváhagyott levegő tisztító légzőkészüléket. AP3 típusú szerves gőz szűrőbetét nagyon mérgező részecske előszűrővel (megfelel az EN 14387 szabványnak).

Környezeti expozíció-ellenőrzések

Lásd a 7. fejezetet: Kezelés és tárolás a 13. fejezetet: Hulladékkezelési szempontok a használat és hulladékkezelés közbeni túlzott környezetterhelés megelőzésére

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot	aeroszol
	Forma Hab
Szín	barna
Szag	dohos
	Szagküszöbérték Nincs meglévő tesztadat.
Olvadáspont / fagyáspont	Olvadáspont/ olvadási tartomány: Nincs meglévő tesztadat.

	Fagyáspont: Nincs meglévő tesztadat.
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány	Forráspont/forrási hőmérséklettartomány: Nincs meglévő tesztadat.
Tűzveszélyesség	Gázok/Szilárd anyagok Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
	Folyadékok Nincs adat
Alsó robbanási határérték és felső robbanási határérték / gyúlékonysági határérték	Alsó robbanási határ / Alsó gyulladási határ Nincs meglévő tesztadat.
	Felső robbanási határ / Felső gyulladási határ Nincs meglévő tesztadat.
Lobbanáspont	Módszer: (zárt téri) Nincs meglévő tesztadat.
Öngyulladási hőmérséklet	Nincs meglévő tesztadat.
Bomlási hőmérséklet	Hőbomlás Nincs meglévő tesztadat.
pH-érték	Nincs meglévő tesztadat.
Viszkozitás	Kinematikus viszkozitás Nincs meglévő tesztadat.
	Dinamikus viszkozitás 1 340 - 2 480 mPa.s (25 °C) Módszer: ASTM D 445 Nem alkalmazható!
Oldékonyság (oldékonyságok)	Vízben való oldhatóság Nincs adat
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	Nincs adat
Gőznyomás	Tartalma nyomás alatt!
Sűrűség és / vagy fajlagos sűrűség	Relatív sűrűség (víz = 1) Nincs meglévő tesztadat.
Relatív gőzsűrűség	Nincs meglévő tesztadat.

Részecskék jellemzői	Nem alkalmazható
----------------------	------------------

9.2 Egyéb információk

Robbanóanyagok	Nem robbanásveszélyes
----------------	-----------------------

Oxidáló tulajdonságok	Nem
-----------------------	-----

Aeroszolok	Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
------------	----------------------------------

Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek	Az anyag vagy a keverék vízzel érintkezve nem bocsát ki tűzveszélyes gázokat.
---	---

Párolgási sebesség	Nincs meglévő tesztadat.
--------------------	--------------------------

Molekulatömeg	Nincs meglévő tesztadat.
---------------	--------------------------

MEGJEGYZÉS: A fent megadott fizikai adatok jellemző értékek és nem szabad követelményként értelmezni.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség: Nincs adat

10.2 Kémiai stabilitás: Az ajánlott tárolási körülmények mellett stabil. Lsd. Tárolás 7. szekció. Magasabb hőmérsékleten instabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Megtörténhet. Magas hőmérséklet veszélyes polimerizációt válthat ki.

10.4 Kerülendő körülmények: Kerülje a következőnél magasabb hőmérsékleteket: 50 °C. Magasabb hőmérsékletek hatására a tartály szivároghat és/vagy megrepedhet. Magas hőmérsékleten a termék bomolhat.

10.5 Nem összeférhető anyagok: Kerüljük az érintkezést a következőkkel: Savak Alkohokok. Aminok. Ammóniák. Bázisok (lúgok). Fémvegyületek. Erős oxidálószer. A diizocianát alapú termékek, mint a TDI és MDI számos anyaggal reagálnak hőtermelés mellett. A reakció mértéke arányosan növekszik a hőmérséklet és a kontaktus növekedésével; ezek a reakciók hevessé is válhatnak. A kontaktus a keveréssel növekszik, vagy ha az egyéb anyagok oldószerként viselkednek. A diizocianát alapú termékek, mint a TDI és MDI, vízben nem oldódnak, és leülepednek az edény aljára, de a felszínen lassú reakcióba lépnek. A reakció széndioxid gázt termel és egy lágy poliurea bevonatot képez. A vízzel való reakció széndioxidot és hőt termel.

10.6 Veszélyes bomlástermékek: A veszélyes bomlástermékek a hőmérséklettől, a levegőellátástól és egyéb anyagok jelenlététől függenek. Bomlásnál toxikus gázok szabadulnak fel.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A toxikológiai információk, amennyiben rendelkezésre állnak, ebben a fejezetben találhatók meg.

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

Akut toxicitás (Akut toxicitás, szájon át)

Nincs osztályozva

Nincs osztályozva adathiány miatt. / Nincs osztályozva, mivel az adatok meggyőzőek, de nem elégségesek az osztályozáshoz.

Akut toxicitási érték, > 2 000 mg/kg Számítási módszer

Akut toxicitás (Akut toxicitás, bőrön át)

Nincs osztályozva

Nincs osztályozva adathiány miatt. / Nincs osztályozva, mivel az adatok meggyőzőek, de nem elégségesek az osztályozáshoz.

A termékre vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre. Hivatkozzon az összetevők adataira.

Akut toxicitás (Akut toxicitás, belélegzés)

Akut toxicitás, 4. Kategória

H332: Belélegezve ártalmas.

Osztályozási folyamat: Számítási módszer

Akut toxicitási érték, 4 h, por/köd, 4,2 mg/l Számítási módszer

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőrirritáció, 2. Kategória

H315: Bőrirritáló hatású.

Osztályozási folyamat: Számítási módszer

A termékre vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre. Hivatkozzon az összetevők adataira.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Szemirritáció, 2. Kategória

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

Osztályozási folyamat: Számítási módszer

A termékre vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre. Hivatkozzon az összetevők adataira.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Légúti túlérzékenység, 1. Kategória

H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

Osztályozási folyamat: Számítási módszer

Bőrszenzibilizáció, 1. Kategória

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Osztályozási folyamat: Számítási módszer

A termékre vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre. Hivatkozzon az összetevők adataira.

Csírasejt-mutagenitás

Nincs osztályozva

Nincs osztályozva adathiány miatt. / Nincs osztályozva, mivel az adatok meggyőzőek, de nem elégségesek az osztályozáshoz.

A termékre vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre. Hivatkozzon az összetevők adataira.

Rákkeltő hatás

Rákkeltő hatás, 2. Kategória

H351: Feltehetően rákot okoz.

Osztályozási folyamat: Számítási módszer

Tüdő daganatokat figyeltek meg laboratóriumi kísérleti állatoknál, amelyeket életük során belélegezhető MDI (4,4.-difenilmetán-diizocianát) / polimerizált MDI (6 mg/m³) aeroszol cseppecskék hatásának tettek ki. A daganatok légzőszervi irritációval és tüdő sérüléssel egyidejűleg jelentek meg. A jelenlegi expozíciós irányelvek várhatóan védelmet biztosítanak ezek ellen az MDI-vel (4,4.-difenilmetán-diizocianáttal) kapcsolatban közölt hatásokkal szemben.

Reprodukciós toxicitás

Nincs osztályozva

Nincs osztályozva adathiány miatt. / Nincs osztályozva, mivel az adatok meggyőzőek, de nem elégségesek az osztályozáshoz.

A szaporodásra mérgező tulajdonság értékelése :

A termékre vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre. Hivatkozzon az összetevők adataira.

Becslés Teratogenitás:

A termékre vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre. Hivatkozzon az összetevők adataira.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3. Kategória

H335: Légúti irritációt okozhat.

Osztályozási folyamat: Számítási módszer

A termékre vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre. Hivatkozzon az összetevők adataira.

STOT - ismételt expozíció

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció, 2. Kategória

H373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

Osztályozási folyamat: Számítási módszer

A termékre vonatkozó mérési adatok nem állnak rendelkezésre. Hivatkozzon az összetevők adataira.

Belégzési veszély

Nincs osztályozva

Nincs osztályozva adathiány miatt. / Nincs osztályozva, mivel az adatok meggyőzőek, de nem elégségesek az osztályozáshoz.

Fizikai tulajdonságai alapján nem valószínű, hogy belélegezve veszélyes lenne.

TOXIKOLÓGIÁT BEFOLYÁSOLÓ KOMPONENSEK:

Ciánsav, polimetilénpolifenilén észter, polimer -alfa-hidro-omega hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]-lel és -alfa,alfa,'alfa"-1,2,3-propántriiltris[omega-hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]]-lel

Akut toxicitás (Akut toxicitás, szájon át)

Az anyagoknak e családjára jellemző. Állatoknál következő megfigyelések vannak: Gyomor-bélcsatorna irritáció. LD50, Patkány, > 2 000 mg/kg Becsült. Ilyen koncentrációnál elhalálozás nem történt.

Akut toxicitás (Akut toxicitás, bőrön át)

Az anyagoknak e családjára jellemző. LD50, Nyúl, > 9 400 mg/kg

Akut toxicitás (Akut toxicitás, belélegzés)

Hasonló anyag(ok)hoz 4,4'- Metilén-difenil -diizocianát (CAS 101-68-8). LC50, Patkány, 1 h, aeroszol, 2,24 mg/l

Hasonló anyag(ok)hoz 2,4'-Difenil-metán-diizocianát (CAS 5873-54-1). LC50, Patkány, 4 h, aeroszol, 0,387 mg/l

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Hosszabb idejű behatás a bőrt ingerelheti.

Az anyag a bőrön megtapadhat, és eltávolítása esetén a bőrt ingerelheti.

A bőr elszíneződését okozhatja.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A szemet ingerelheti.

A szaruhártya csekély mértékű, átmeneti jellegű sérülését okozhatja.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Arra érzékeny személyeknél allergiás bőrreakciót okozhat.

Állatkísérletek rámutattak arra, hogy az izocianátok bőrrel való érintkezése szerepet játszhat a légzőszervi érzékenység fokozódásában.

Allergiás légzési reakciót okozhat.

A expozíciós irányelvek alatti MDI (Metilén-difenil-diizocianát) koncentrációk okozhatnak allergiás légzési reakciókat olyan személyeknél, akik már érzékennyé váltak rá.

Tünetek, melyek lehetnek köhögés, mellkasi nyomásérzés, nehézlégzés, diszkomfortérzés a mellkasban.

Csírasejt-mutagenitás

Az MDI-re (4,4'-difenilmetán-diizocianátra) vonatkozó genetikai toxicitás adatok nem meggyőzőek. Az MDI (4,4'-difenilmetán-diizocianát) néhány in vitro kísérletben gyengén pozitívnak, más in vitro kísérletekben pedig negatívnak bizonyult. Állatokon végzett mutagenetikai vizsgálatok eredménye túlnyomórészt negatív volt.

Rákkeltő hatás

Tüdő daganatokat figyeltek meg laboratóriumi kísérleti állatoknál, amelyeket életük során belélegezhető MDI (4,4.-difenilmetán-diizocianát) / polimerizált MDI (6 mg/m³) aeroszol cseppecskék hatásának tettek ki. A daganatok légzőszervi irritációval és tüdő sérüléssel egyidejűleg jelentek meg. A jelenlegi expozíciós irányelvek várhatóan védelmet biztosítanak ezek ellen az MDI-vel (4,4.-difenilmetán-diizocianáttal) kapcsolatban közölt hatásokkal szemben.

Reprodukciós toxicitás

A szaporodásra mérgező tulajdonság értékelése :

Specifikus releváns adatok nem állnak rendelkezésre az értékeléshez.

Becslés Teratogenitás:

Laboratóriumi kísérleti állatok esetében az MDI (4,4'-difenilmetán-diizocianát) / polimerizált MDI nem okozott születési rendellenességeket és a magzatra káros hatásuk csak olyan magas dózisok esetén fordult elő, amelyek az anyára mérgező hatásúak voltak.

STOT - ismételt expozíció

Laboratóriumi állatkísérletekben szövetsérülést figyeltek meg a felső légutakban és a tüdőben MDI-nek (4,4.-difenilmetán-diizocianátnak) / polimerizált MDI aeroszoknak való ismételt túlzott expozíciót (kitettséget) követően.

Belégzési veszély

Fizikai tulajdonságai alapján nem valószínű, hogy belélegezve veszélyes lenne.

Difenil-metán-diizocianát, izomerek és homológok**Akut toxicitás (Akut toxicitás, szájon át)**

Az anyagoknak e családjára jellemző. LD50, Patkány, > 10 000 mg/kg

Akut toxicitás (Akut toxicitás, bőrön át)

Az anyagoknak e családjára jellemző. LD50, Nyúl, > 9 400 mg/kg

Akut toxicitás (Akut toxicitás, belélegzés)

LC50, Patkány, 4 h, por/köd, 0,49 mg/l

Hasonló anyag(ok)hoz 4,4'- Metilén-difenil -diizocianát (CAS 101-68-8). LC50, Patkány, 1 h, aeroszol, 2,24 mg/l

Hasonló anyag(ok)hoz 2,4'-Difenil-metán-diizocianát (CAS 5873-54-1). LC50, Patkány, 4 h, aeroszol, 0,387 mg/l

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Hosszabb idejű behatás a bőrt csekély mértékben ingerelheti.

A bőr elszíneződését okozhatja.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A szemet közepes mértékben ingerelheti.

A szaruhártya csekély mértékű, átmeneti jellegű sérülését okozhatja.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Arra érzékeny személyeknél allergiás bőrreakciót okozhat.

Állatkísérletek rámutattak arra, hogy az izocianátok bőrrel való érintkezése szerepet játszhat a légzőszervi érzékenység fokozódásában.

Allergiás légzési reakciót okozhat.

A expozíciós irányelvek alatti MDI (Metilén-difenil-diizocianát) koncentrációk okozhatnak allergiás légzési reakciókat olyan személyeknél, akik már érzékennyé váltak rá.

Tünetek, melyek lehetnek köhögés, mellkasi nyomásérzés, nehézlégzés, diszkomfortérzés a mellkasban.

Csírasejt-mutagenitás

Az MDI-re (4,4'-difenilmetán-diizocianátra) vonatkozó genetikai toxicitás adatok nem meggyőzőek. Az MDI (4,4'-difenilmetán-diizocianát) néhány in vitro kísérletben gyengén pozitívnak, más in vitro kísérletekben pedig negatívnak bizonyult. Állatokon végzett mutagenetikai vizsgálatok eredménye túlnyomórészt negatív volt.

Rákkeltő hatás

Tüdő daganatokat figyeltek meg laboratóriumi kísérleti állatoknál, amelyeket életük során belélegezhető MDI (4,4'-difenilmetán-diizocianát) / polimerizált MDI (6 mg/m³) aeroszol cseppecskék hatásának tettek ki. A daganatok légzőszervi irritációval és tüdő sérüléssel egyidejűleg jelentek meg. A jelenlegi expozíciós irányelvek várhatóan védelmet biztosítanak ezek ellen az MDI-vel (4,4'-difenilmetán-diizocianáttal) kapcsolatban közölt hatásokkal szemben.

Reprodukciós toxicitás

A szaporodásra mérgező tulajdonság értékelése :

Nem találtunk releváns adatokat.

Becslés Teratogenitás:

Laboratóriumi kísérleti állatok esetében az MDI (4,4'-difenilmetán-diizocianát) / polimerizált MDI nem okozott születési rendellenességeket és a magzatra káros hatásuk csak olyan magas dózisok esetén fordult elő, amelyek az anyára mérgező hatásúak voltak.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Légúti irritációt okozhat.

Expozíciós út: Belégzés

Célszervek: Légutak

STOT - ismételt expozíció

Laboratóriumi állatkísérletekben szövetsérülést figyeltek meg a felső légutakban és a tüdőben MDI-nek (4,4'-difenilmetán-diizocianátnak) / polimerizált MDI aeroszoloknak való ismételt túlzott expozíciót (kitettséget) követően.

Belégzési veszély

Fizikai tulajdonságai alapján nem valószínű, hogy belélegezve veszélyes lenne.

Foszforil-klorid és propilén-oxid reakciótermékei

Akut toxicitás (Akut toxicitás, szájon át)

LD50, Patkány, 632 mg/kg

Akut toxicitás (Akut toxicitás, bőrön át)

LD50, Patkány, > 2 000 mg/kg OECD vizsgálati iránymutatásai 402

Akut toxicitás (Akut toxicitás, belélegzés)

LC50, Patkány, 4 h, por/köd, > 7 mg/l OECD vizsgálati iránymutatásai 403

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Rövid, egyszeri behatás a bőrt csekély mértékben ingerelheti.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A szemet átmenetileg, csekély mértékben ingerelheti.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Nem mutatta a kontakt allergia lehetőségét egereknél.

Csírasejt-mutagenitás

A kísérleti állatokkal végzett mutagénitási tesztek eredménye negatív volt. Az in vitro genotoxicitás vizsgálatok egyes esetekben negatívnak más esetekben pozitívnak bizonyultak.

Rákkeltő hatás

Állatkísérletek során rákkeltőnek bizonyult.ő hatása mutatkozott. Az információ hasonló termék adatán alapul.

Reprodukciós toxicitás

A szaporodásra mérgező tulajdonság értékelése :

Állatkísérletekben a szaporodási képességet nem befolyásolta.

Becslés Teratogenitás:

Nem okozott születési rendellenességet vagy más magzati hatást laboratóriumi állatoknál.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák mint speciális célszerv toxikust, egyetlen expozíció.

STOT - ismételt expozíció

Hátrányos hatások a rendelkezésre álló információk szerint bizonyíthatók.

Belégzési veszély

Belégzési mérgezés alapján nincs osztályozva

4,4'-metiléndifenil-diizocianát**Akut toxicitás (Akut toxicitás, szájon át)**

LD50, Patkány, > 5 000 mg/kg

Akut toxicitás (Akut toxicitás, bőrön át)

LD50, Nyúl, > 9 400 mg/kg

Akut toxicitás (Akut toxicitás, belélegzés)

LC50, Patkány, 1 h, por/köd, 2,24 mg/l

Akut toxicitási érték, por/köd, 1,5 mg/l Akut toxicitási érték a 1272/2008 számú EK rendelet szerint

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Tartós érintkezéskor enyhe, lokális bőrirritáció és bőrpír alakulhat ki.

Ismételt érintkezés lokális kivörösödéssel járó mérsékelt irritációt okozhat.
A bőr elszíneződését okozhatja.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A szemet közepes mértékben ingerelheti.

A szaruhártya csekély mértékű, átmeneti jellegű sérülését okozhatja.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Arra érzékeny személyeknél allergiás bőrreakciót okozhat.

Állatkísérletek rámutattak arra, hogy az izocianátok bőrrel való érintkezése szerepet játszhat a légzőszervi érzékenység fokozódásában.

Allergiás légzési reakciót okozhat.

A expozíciós irányelvek alatti MDI (Metilén-difenil-diizocianát) koncentrációk okozhatnak allergiás légzési reakciókat olyan személyeknél, akik már érzékennyé váltak rá.

Tünetek, melyek lehetnek köhögés, mellkasi nyomásérzés, nehézlégzés, diszkomfortérzés a mellkasban.

Csírasejt-mutagenitás

Az MDI-re (4,4'-difenilmetán-diizocianátra) vonatkozó genetikai toxicitás adatok nem meggyőzőek. Az MDI (4,4'-difenilmetán-diizocianát) néhány in vitro kísérletben gyengén pozitívnak, más in vitro kísérletekben pedig negatívnak bizonyult. Állatokon végzett mutagenetikai vizsgálatok eredménye túlnyomórészt negatív volt.

Rákkeltő hatás

Tüdő daganatokat figyeltek meg laboratóriumi kísérleti állatoknál, amelyeket életük során belélegezhető MDI (4,4'-difenilmetán-diizocianát) / polimerizált MDI (6 mg/m³) aeroszol cseppecskék hatásának tettek ki. A daganatok légzőszervi irritációval és tüdő sérüléssel egyidejűleg jelentek meg. A jelenlegi expozíciós irányelvek várhatóan védelmet biztosítanak ezek ellen az MDI-vel (4,4'-difenilmetán-diizocianáttal) kapcsolatban közölt hatásokkal szemben.

Reprodukciós toxicitás

A szaporodásra mérgező tulajdonság értékelése :

Állatkísérletekben a szaporodási képességet nem befolyásolta.

Becslés Teratogenitás:

Laboratóriumi állatkísérletekben a magzatra mérgező hatást gyakorolt olyan adagokban, amelyek az anyaállatra nézve is mérgezők voltak. Laboratóriumi állatkísérletekben nem okozott fejlődési rendellenességeket.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Légúti irritációt okozhat.

Expozíciós út: Belégzés

Célszervek: Légutak

STOT - ismételt expozíció

Laboratóriumi állatkísérletekben szövetsérülést figyeltek meg a felső légutakban és a tüdőben MDI-nek (4,4'-difenilmetán-diizocianátnak) / polimerizált MDI aeroszoloknak való ismételt túlzott expozíciót (kitettséget) követően.

Belégzési veszély

Fizikai tulajdonságai alapján nem valószínű, hogy belélegezve veszélyes lenne.

Izobután

Csírasejt-mutagenitás

In vitro (kémcsőben) elvégzett mutagénitási tesztek negatív eredményre vezettek. A kísérleti állatokkal végzett mutagénitási tesztek eredménye negatív volt. A megadott információ hasonló anyagokra vonatkozó adatokon alapul.

Reprodukciós toxicitás

A szaporodásra mérgező tulajdonság értékelése :

Állatkísérletekben a szaporodási képességet nem befolyásolta.

Becslés Teratogenitás:

Nem okozott születési rendellenességet vagy más magzati hatást laboratóriumi állatoknál. A megadott információ hasonló anyagokra vonatkozó adatokon alapul.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Célszervek: Központi idegrendszer

STOT - ismételt expozíció

Hátrányos hatások a rendelkezésre álló információk szerint bizonyíthatók.

Belégzési veszély

Belégzési mérgezés alapján nincs osztályozva

propán

Akut toxicitás (Akut toxicitás, szájon át)

Mérgező hatás szájon keresztül / egyszeri bevétel: nincs meghatározva.

Akut toxicitás (Akut toxicitás, bőrön át)

Dermális LD50: nincs meghatározva.

Akut toxicitás (Akut toxicitás, belélegzés)

LC50, Patkány, 4 h, gáz, > 200000 ppm

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Nincs adat

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Nincs adat

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizációra:

Nincs adat

Légzőszervi szenzibilizáció:

Nincs adat

Csírasejt-mutagenitás

In vitro (kémcsőben) elvégzett mutagénitási tesztek negatív eredményre vezettek.

Rákkeltő hatás

Nincs adat

Reprodukciós toxicitás

A szaporodásra mérgező tulajdonság értékelése :

Állatkísérletekben a szaporodási képességet nem befolyásolta.

Becslés Teratogenitás:

Nem okozott születési rendellenességet vagy más magzati hatást laboratóriumi állatoknál.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adat nem elegendő az egyes szervekre vonatkozó mérgezési expozíciók meghatározásához.

STOT - ismételt expozíció

A rendelkezésre álló adatok kiértékelése alapján termék ismételt behatásai esetében sem várhatók további, említésre méltó hátrányos hatások.

Belégzési veszély

Belégzési mérgezés alapján nincs osztályozva

o-(p-izocianátobenzil)fenil-izo-cianát**Akut toxicitás (Akut toxicitás, szájon át)**

Hasonló anyag(ok)hoz LD50, Patkány, > 2 000 mg/kg

Akut toxicitás (Akut toxicitás, bőrön át)

Hasonló anyag(ok)hoz LD50, Nyúl, > 9 400 mg/kg

Akut toxicitás (Akut toxicitás, belélegzés)

LC50, Patkány, 4 h, por/köd, 0,387 mg/l

Hasonló anyag(ok)hoz 4,4'- Metilén-difenil -diizocianát (CAS 101-68-8). LC50, Patkány, 1 h, aeroszol, 2,24 mg/l

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Tartós érintkezéskor enyhe, lokális bőrirritáció és bőrpír alakulhat ki.

Ismételt érintkezés lokális kivörösödéssel járó mérsékelt irritációt okozhat.

A bőr elszíneződését okozhatja.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A szemet közepes mértékben ingerelheti.

A szaruhártya csekély mértékű, átmeneti jellegű sérülését okozhatja.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Hasonló anyag(ok)hoz

Arra érzékeny személyeknél allergiás bőrreakciót okozhat.

Állatkísérletek rámutattak arra, hogy az izocianátok bőrrel való érintkezése szerepet játszhat a légzőszervi érzékenység fokozódásában.

Allergiás légzési reakciót okozhat.

A expozíciós irányelvek alatti MDI (Metilén-difenil-diizocianát) koncentrációk okozhatnak allergiás légzési reakciókat olyan személyeknél, akik már érzékennyé váltak rá.

Tünetek, melyek lehetnek köhögés, mellkasi nyomásérzés, nehézlégzés, diszkomfortérzés a mellkasban.

Csírasejt-mutagenitás

Hasonló anyag(ok)hoz Az MDI-re (4,4'-difenilmetán-diizocianátra) vonatkozó genetikai toxicitás adatok nem meggyőzőek. Az MDI (4,4'-difenilmetán-diizocianát) néhány in vitro kísérletben gyengén pozitívnak, más in vitro kísérletekben pedig negatívnak bizonyult. Állatokon végzett mutagenetikai vizsgálatok eredménye túlnyomórészt negatív volt.

Rákkeltő hatás

Tüdő daganatokat figyeltek meg laboratóriumi kísérleti állatoknál, amelyeket életük során belélegezhető MDI (4,4.-difenilmetán-diizocianát) / polimerizált MDI (6 mg/m³) aeroszol cseppecskék hatásának tettek ki. A daganatok légzőszervi irritációval és tüdő sérüléssel egyidejűleg jelentek meg. A jelenlegi expozíciós irányelvek várhatóan védelmet biztosítanak ezek ellen az MDI-vel (4,4.-difenilmetán-diizocianáttal) kapcsolatban közölt hatásokkal szemben.

Reprodukciós toxicitás

A szaporodásra mérgező tulajdonság értékelése :
Nem találtunk releváns adatokat.

Becslés Teratogenitás:

Hasonló anyag(ok)hoz Laboratóriumi állatkísérletekben a magzatra mérgező hatást gyakorolt olyan adagokban, amelyek az anyaállatra nézve is mérgezők voltak. Laboratóriumi állatkísérletekben nem okozott fejlődési rendellenességeket.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Légúti irritációt okozhat.

Expozíciós út: Belégzés

Célszervek: Légutak

STOT - ismételt expozíció

Laboratóriumi állatkísérletekben szövetsérülést figyeltek meg a felső légutakban és a tüdőben MDI-nek (4,4.-difenilmetán-diizocianátnak) / polimerizált MDI aeroszoloknak való ismételt túlzott expozíciót (kitettséget) követően.

Belégzési veszély

Fizikai tulajdonságai alapján nem valószínű, hogy belélegezve veszélyes lenne.

dimetil-éter**Akut toxicitás (Akut toxicitás, szájon át)**

Mérgező hatás szájon keresztül / egyszeri bevétel: nincs meghatározva.

Akut toxicitás (Akut toxicitás, bőrön át)

Dermális LD50: nincs meghatározva.

Akut toxicitás (Akut toxicitás, belélegzés)

LC50, Patkány, 4 h, gáz, 164000 ppm

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Gázként veszélytelen.

Bőrrel érintkezve fagyási sérülést okozhat.

Hosszú ideig tartó vagy többszöri expozíció a bőr zsírtartalmának elvesztéséhez és ezzel a bőr kiszáradásához és megrepedezéséhez (hámlásához) vezethet.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Gázként veszélytelen.

A folyadék fagyást okozhat.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Lényeges adatok nincsenek.

Légzőszervi szenzibilizáció:

Lényeges adatok nincsenek.

Csírasejt-mutagenitás

In vitro (kémcsőben) elvégzett mutagénitási tesztek negatív eredményre vezettek. A kísérleti állatokkal végzett mutagénitási tesztek eredménye negatív volt.

Rákkeltő hatás

Hosszú ideig folytatott állatkísérletek során nem volt rákkeltő hatású.

Reprodukciós toxicitás

A szaporodásra mérgező tulajdonság értékelése :

Nem találtunk releváns adatokat.

Becslés Teratogenitás:

Laboratóriumi állatkísérletekben a magzatra mérgező hatást gyakorolt olyan adagokban, amelyek az anyaállatra nézve is mérgezők voltak.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adat nem elegendő az egyes szervekre vonatkozó mérgezési expozíciók meghatározásához.

STOT - ismételt expozíció

Állatok esetében a következő szervekre kifejtetthetásokról tettek említést:

Vese.

Máj.

Belégzési veszély

Fizikai tulajdonságai alapján nem valószínű, hogy belélegezve veszélyes lenne.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ**Endokrin károsító tulajdonságok**

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

További információk

Nincs adat

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ökotoxikológiai információk, amennyiben rendelkezésre állnak, ebben a fejezetben találhatók meg.

12.1 Toxicitás

Ciánsav, polimetilénpolifenilén észter, polimer -alfa-hidro-omega hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]-lel és -alfa,alfa,'alfa"-1,2,3-propántriiltris[omega-hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]]-lel

Akutan mérgező a halakra

Az anyag besorolása szerint nem veszélyes a víziszervezetekre.

Difenil-metán-diizocianát, izomerek és homológok

Akutan mérgező a halakra

A mért ökototoxicitás megegyezik a hidrolizált termékével, rendszerint az oldódó példányok maximális termelődésének feltételei közepette.

Az anyag besorolása szerint nem veszélyes a vízi szervezetekre (LC50/EC50/IC50 nagyobb, mint 100 mg/liter a legérzékenyebb fajokban).

Egy hasonló anyagra vonatkozó információ alapul:

LC50, Danio rerio (zebrahal), statikus teszt, 96 h, > 1 000 mg/l, 203. számú OECD vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati irányelv

Akutan mérgező a vízi gerinctelen állatokra.

Egy hasonló anyagra vonatkozó információ alapul:

EC50, Daphnia magna (óriás vízibolha), statikus teszt, 24 h, > 1 000 mg/l, 202. számú OECD vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati irányelv

Akut mérgező hatású algákra/vízínövényekre

Egy hasonló anyagra vonatkozó információ alapul:

NOEC, Desmodesmus subspicatus (zöld alga), statikus teszt, 72 h, Növekedési sebesség gátlás, 1 640 mg/l, 201. számú OECD vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati irányelv

Toxicitás baktériumokra

Egy hasonló anyagra vonatkozó információ alapul:

EC50, aktív iszap, statikus teszt, 3 h, Légzésfrekvencia, > 100 mg/l

Mérgező a talajban élő szervezetekre

EC50, Eisenia fetida (földigiliszt), Egy hasonló anyagra vonatkozó információ alapul:, 14 np, > 1 000 mg/kg

Mérgező a szárazföldi növényekre

EC50, Avena sativa (zab), Növekedés gátlás, 1 000 mg/l

EC50, Lactuca sativa (saláta), Növekedés gátlás, 1 000 mg/l

Foszforszulfid és propilén-oxid reakciótermékei

Akutan mérgező a halakra

LC50, Pimephales promelas (Fürgeszele), 96 h, 51 mg/l

Akutan mérgező a vízi gerinctelen állatokra.

EC50, Daphnia magna (óriás vízibolha), 48 h, 131 mg/l

Akut mérgező hatású algákra/vízinövényekre

EC50, Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga), 72 h, 82 mg/l, OECD Vizsgálati útmutató, 201

NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga), 72 h, 13 mg/l, OECD Vizsgálati útmutató, 201

Krónikusan mérgező a vízi gerinctelen állatokra.

NOEC, Daphnia magna (óriás vízibolha), 21 np, 32 mg/l

4,4'-metiléndifenil-diizocianát

Akutan mérgező a halakra

A mért ökototoxicitás megegyezik a hidrolizált termékével, rendszerint az oldódó példányok maximális termelődésének feltételei közepette.

Az anyag besorolása szerint nem veszélyes a vízi szervezetekre (LC50/EC50/IC50 nagyobb, mint 100 mg/liter a legérzékenyebb fajokban).

Egy hasonló anyagra vonatkozó információ alapján:

LC50, Danio rerio (zebrahal), statikus teszt, 96 h, > 1 000 mg/l, 203. számú OECD vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati irányelv

Akutan mérgező a vízi gerinctelen állatokra.

Egy hasonló anyagra vonatkozó információ alapján:

EC50, Daphnia magna (óriás vízibolha), statikus teszt, 24 h, > 1 000 mg/l, 202. számú OECD vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati irányelv

Akut mérgező hatású algákra/vízinövényekre

Egy hasonló anyagra vonatkozó információ alapján:

NOEC, Desmodesmus subspicatus (zöld alga), statikus teszt, 72 h, Növekedési sebesség gátlás, 1 640 mg/l, 201. számú OECD vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati irányelv

Toxicitás baktériumokra

Egy hasonló anyagra vonatkozó információ alapján:

EC50, aktív iszap, statikus teszt, 3 h, Légzésfrekvencia, > 100 mg/l

Krónikusan mérgező a vízi gerinctelen állatokra.

Hasonló anyagokból származó adatok alapján

NOEC, Daphnia magna (óriás vízibolha), 21 np, 10 mg/l

Mérgező a talajban élő szervezetekre

EC50, Eisenia fetida (földigiliszt), Egy hasonló anyagra vonatkozó információ alapján: 14 np, > 1 000 mg/kg

Mérgező a szárazföldi növényekre

EC50, Avena sativa (zab), Növekedés gátlás, 1 000 mg/l

EC50, Lactuca sativa (saláta), Növekedés gátlás, 1 000 mg/l

Izobután

Akutan mérgező a vízi gerinctelen állatokra.

EC50, Daphnia magna (óriás vízibolha), 48 h, 16,33 mg/l

propán

Akutan mérgező a halakra

Nincs adat

Akutan mérgező a vízi gerinctelen állatokra.

Nincs adat

Akut mérgező hatású algákra/vízínövényekre

Nincs adat

o-(p-izocianátobenzil)fenil-izo-cianát**Akutan mérgező a halakra**

A mért ökototoxicitás megegyezik a hidrolizált termékével, rendszerint az oldódó példányok maximális termelődésének feltételei közepette.

Az anyag besorolása szerint nem veszélyes a vízi szervezetekre (LC50/EC50/IC50 nagyobb, mint 100 mg/liter a legérzékenyebb fajokban).

Egy hasonló anyagra vonatkozó információ alapján:

LC50, Danio rerio (zebrahal), statikus teszt, 96 h, > 1 000 mg/l, 203. számú OECD vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati irányelv

Akutan mérgező a vízi gerinctelen állatokra.

Egy hasonló anyagra vonatkozó információ alapján:

EC50, Daphnia magna (óriás vízibolha), statikus teszt, 24 h, > 1 000 mg/l, 202. számú OECD vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati irányelv

Akut mérgező hatású algákra/vízínövényekre

Egy hasonló anyagra vonatkozó információ alapján:

NOEC, Desmodesmus subspicatus (zöld alga), statikus teszt, 72 h, Növekedési sebesség gátlás, 1 640 mg/l, 201. számú OECD vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati irányelv

Toxicitás baktériumokra

Egy hasonló anyagra vonatkozó információ alapján:

EC50, aktív iszap, statikus teszt, 3 h, Légzésfrekvencia, > 100 mg/l

Krónikusan mérgező a vízi gerinctelen állatokra.

Hasonló anyagokból származó adatok alapján

NOEC, Daphnia magna (óriás vízibolha), 21 np, >= 10 mg/l

Mérgező a talajban élő szervezetekre

EC50, Eisenia fetida (földigiliszt), Egy hasonló anyagra vonatkozó információ alapján: 14 np, > 1 000 mg/kg

Mérgező a szárazföldi növényekre

EC50, Avena sativa (zab), Növekedés gátlás, 1 000 mg/l

EC50, Lactuca sativa (saláta), Növekedés gátlás, 1 000 mg/l

dimetil-éter**Akutan mérgező a halakra**

Az anyag besorolása szerint nem veszélyes a vízi szervezetekre (LC50/EC50/IC50 nagyobb, mint 100 mg/liter a legérzékenyebb fajokban).

LC50, Poecilia reticulata (Guppi), félstatikus teszt, 96 h, > 4 000 mg/l

Akutan mérgező a vízi gerinctelen állatokra.

LC50, Daphnia magna (óriás vízibolha), 48 h, > 4 000 mg/l, 202. számú OECD vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati irányelv

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Ciánsav, polimetilénpolifenilén észter, polimer -alfa-hidro-omega hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]-lel és -alfa,alfa,'alfa'" -1,2,3-propántriiltris[omega-hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]]-lel

Biológiai lebonthatóság: Természetes környezetben várhatóan lassan bomlik le.

Difenil-metán-diizocianát, izomerek és homológok

Biológiai lebonthatóság: Vízi és szárazföldi környezetben az anyag vízzel reagál és főleg oldhatatlan polikarbamidokat képez, amelyek stabilnak tűnnek. Számítások és hasonló diizocianátokkal szerzett tapasztalatok alapján atmoszferikus környezetben az anyag várható troposzférikus felezési ideje rövid.

10-napos ablak: Nem alkalmazható!

Biológiai lebomlás: 0 %

Expozíciós idő: 28 np

Módszer: 302C. számú OECD vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati irányelv

Foszforil-klorid és propilén-oxid reakciótermékei

Biológiai lebonthatóság: Biológiailag nem könnyen lebontható.

Biológiai lebomlás: 14 %

Expozíciós idő: 28 np

Módszer: 440/2008/EK rendelet C.4-D. melléklete

4,4'-metiléndifenil-diizocianát

Biológiai lebonthatóság: Vízi és szárazföldi környezetben az anyag vízzel reagál és főleg oldhatatlan polikarbamidokat képez, amelyek stabilnak tűnnek. Számítások és hasonló diizocianátokkal szerzett tapasztalatok alapján atmoszferikus környezetben az anyag várható troposzférikus felezési ideje rövid.

10-napos ablak: Nem alkalmazható!

Biológiai lebomlás: 0 %

Expozíciós idő: 28 np

Módszer: 302C. számú OECD vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati irányelv

Izobután

Biológiai lebonthatóság: Biológiailag könnyen lebontható. A megadott információ hasonló anyagokra vonatkozó adatokon alapul.

propán

Biológiai lebonthatóság: Nincs adat

o-(p-izocianátobenzil)fenil-izo-cianát

Biológiai lebonthatóság: Vízi és szárazföldi környezetben az anyag vízzel reagál és főleg oldhatatlan polikarbamidokat képez, amelyek stabilnak tűnnek. Számítások és hasonló diizocianátokkal szerzett tapasztalatok alapján atmoszferikus környezetben az anyag várható troposzférikus felezési ideje rövid.

10-napos ablak: Nem alkalmazható!

Biológiai lebomlás: 0 %

Expozíciós idő: 28 np

Módszer: 302C. számú OECD vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati irányelv

dimetil-éter

Biológiai lebonthatóság: Az anyag biológiailag várhatóan nagyon lassan bomlik le (természetes környezetben). Nem felel meg az OECD/EEC biológiai lebonthatósági tesztjeinek.

10-napos ablak: Nem felel meg

Biológiai lebomlás: 5 %

Expozíciós idő: 28 np

Módszer: 301A. számú OECD vagy más, azzal egyenértékű vizsgálati irányelv

12.3 Bioakkumulációs képesség

Ciánsav, polimetilénpolifenilén észter, polimer -alfa-hidro-omega hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]-lel és -alfa,alfa,'alfa"-1,2,3-propántriiltris[omega-hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]]-lel

Bioakkumuláció: Ennél a terméknel nincs rendelkezésre álló adat. Vízi és szárazföldi környezetben az elterjedését valószínűleg korlátozza az anyag vízzel történő reakciója, amelynek eredményeképpen főleg oldhatatlan polikarbamidok képződnek.

Difenil-metán-diizocianát, izomerek és homológok

Bioakkumuláció: A biokoncentrációs potenciál alacsony (BCF kisebb, mint 100 vagy log Pow kisebb, mint 3). Vízzel reagál. Vízi és szárazföldi környezetben az elterjedését valószínűleg korlátozza az anyag vízzel történő reakciója, amelynek eredményeképpen főleg oldhatatlan polikarbamidok képződnek.

Biokoncentrációs tényező (BCF): 92 Cyprinus carpio (Kárász) 28 np

Foszforil-klorid és propilén-oxid reakciótermékei

Bioakkumuláció: Biológiailag nem halmozódik fel.

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz(log Pow): kb.2,68 a 30 °C 440/2008/EK rendelet A.8. melléklete

4,4'-metiléndifenil-diizocianát

Bioakkumuláció: A biokoncentrációs potenciál alacsony (BCF kisebb, mint 100 vagy log Pow kisebb, mint 3).

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz(log Pow): 4,51 a 22 °C

Biokoncentrációs tényező (BCF): 92 Cyprinus carpio (Kárász) 28 np

Izobután

Bioakkumuláció: A bioakkumuláció nem valószínű.

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz(log Pow): 2,8 a 20 °C

propán

Bioakkumuláció: A bioakkumuláció nem valószínű.

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz(log Pow): 1,815

o-(p-izocianátobenzil)fenil-izo-cianát

Bioakkumuláció: A biokoncentrációs potenciál alacsony (BCF kisebb, mint 100 vagy log Pow kisebb, mint 3). Nem alkalmazható

Biokoncentrációs tényező (BCF): 92 Cyprinus carpio (Kárász) 28 np

dimetil-éter

Bioakkumuláció: A biokoncentrációs potenciál alacsony (BCF kisebb, mint 100 vagy log Pow kisebb, mint 3).

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz(log Pow): 0,10 Mért

12.4 A talajban való mobilitás

Ciánsav, polimetilénpolifenilén észter, polimer -alfa-hidro-omega hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]-lel és ,alfa,alfa,'alfa'" -1,2,3-propántriiltriszl[omega-hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]]-lel

Vízi és szárazföldi környezetben az elterjedését valószínűleg korlátozza az anyag vízzel történő reakciója, amelynek eredményeképpen főleg oldhatatlan polikarbamidok képződnek.

Difenil-metán-diizocianát, izomerek és homológok

Vízi és szárazföldi környezetben az elterjedését valószínűleg korlátozza az anyag vízzel történő reakciója, amelynek eredményeképpen főleg oldhatatlan polikarbamidok képződnek.

dimetil-éter

Igen nagy potenciál a talajban való mobilitásra (pOC: 0 - 50).

Megoszlási hányados (Koc): 1,29 - 14 Becsült.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ciánsav, polimetilénpolifenilén észter, polimer -alfa-hidro-omega hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]-lel és ,alfa,alfa,'alfa'" -1,2,3-propántriiltriszl[omega-hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]]-lel

Ezt az anyagot nem vizsgálták arra, hogy környezetben tartósan megmaradó-, biológiailag felhalmozódó- és toxikus-e (PBT).

Difenil-metán-diizocianát, izomerek és homológok

Az anyag nem perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT).

Foszforil-klorid és propilén-oxid reakciótermékei

Ez az anyag nem tekinthető a környezetben tartósan megmaradónak, biológiailag felhalmozódónak és toxikusnak (PBT).

4,4'-metiléndifenil-diizocianát

Ez az anyag nem tekinthető a környezetben tartósan megmaradónak, biológiailag felhalmozódónak és toxikusnak (PBT).

Izobután

Ez az anyag nem tekinthető a környezetben tartósan megmaradónak, biológiailag felhalmozódónak és toxikusnak (PBT). Ez az anyag nem tekinthető a környezetben nagyon tartósan ellenállónak, biológiailag nagyon felhalmozódónak.

propán

Ez az anyag nem tekinthető a környezetben tartósan megmaradónak, biológiailag felhalmozódónak és toxikusnak (PBT). Ez az anyag nem tekinthető a környezetben nagyon tartósan ellenállónak, biológiailag nagyon felhalmozódónak.

o-(p-izocianátobenzil)fenil-izo-cianát

Ezt az anyagot nem vizsgálták arra, hogy környezetben tartósan megmaradó-, biológiailag felhalmozódó- és toxikus-e (PBT).

dimetil-éter

Ez az anyag nem tekinthető a környezetben tartósan megmaradónak, biológiailag felhalmozódónak és toxikusnak (PBT). Ez az anyag nem tekinthető a környezetben nagyon tartósan ellenállónak, biológiailag nagyon felhalmozódónak.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

12.7 Egyéb káros hatások

A termék nem tartalmaz ózonlebontó összetevőket.

Ciánsav, polimetilénpolifenilén észter, polimer -alfa-hidro-omega hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]-lel és -alfa,alfa,'alfa"-1,2,3-propántriiltris[omega-hidroxipoli[oxi(metil-1,2-etándiil)]]-lel

Ez az anyag nem szerepel a Montreáli jegyzőkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról szóló listáján.

Difenil-metán-diizocianát, izomerek és homológok

Ez az anyag nem szerepel a Montreáli jegyzőkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról szóló listáján.

Foszforil-klorid és propilén-oxid reakciótermékei

Nem találtunk releváns adatokat.

4,4'-metiléndifenil-diizocianát

Ez az anyag nem szerepel a Montreáli jegyzőkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról szóló listáján.

Izobután

Ez az anyag nem szerepel a Montreáli jegyzőkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról szóló listáján.

propán

Ez az anyag nem szerepel a Montreáli jegyzőkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról szóló listáján.

o-(p-izocianátobenzil)fenil-izo-cianát

Ez az anyag nem szerepel a Montreáli jegyzőkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról szóló listáján.

dimetil-éter

Ez az anyag nem szerepel a Montreáli jegyzőkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról szóló listáján.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek

A tartalom nyomás alatt van. Ne lukassza vagy égesse ki a tartályt. Az ártalmatlanítás megkezdését megelőzően végezzen nyomásmentesítést. Kerüljük a talaj és a talajvíz szennyezését. Bármely ártalmatlanítási gyakorlatnak összhangban kell lennie a helyi és a nemzeti törvényekkel és szabályozásokkal. Ahol csak lehetséges a hulladék képződést el kell kerülni vagy minimalizálni kell. A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.

Az anyag egyértelmű besorolása a megfelelő EWC-csoportba és így a jellemző EWC-kód attól függ, hogy az anyagot mire használják. Vegye fel a kapcsolatot az illetékes hulladékkezelő szolgálattal.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Besorolás közúti és vasúti szállításához (ADR/RID):

- | | |
|--|--|
| 14.1 UN-szám vagy azonosító szám | UN 1950 |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | AEROSZOLOK |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) | 2.1 |
| 14.4 Csomagolási csoport | Nem alkalmazható! |
| 14.5 Környezeti veszélyek | A rendelkezésre álló adatok alapján nem tekinthető környezetre veszélyes anyagnak. |
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | Adatok nem állnak rendelkezésre. |

Osztályozás a TENGERI szállításához (IMO-IMDG):

- | | |
|--|----------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosító szám | UN 1950 |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | AEROSOLS |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) | 2.1 |

14.4	Csomagolási csoport	Nem alkalmazható!
14.5	Környezeti veszélyek	A rendelkezésre álló adatok alapján nem tekinthető tenger-szennyező anyagnak.
14.6	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	EmS: F-D, S-U
14.7	Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás	Ellenőrizze az IMO előírásokat óceáni ömlesztett szállítás előtt

Osztályozás a LÉGI szállításhoz (IATA/ICAO):

14.1	UN-szám vagy azonosító szám	UN 1950
14.2	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	Aerosols, flammable
14.3	Szállítási veszélyességi osztály(ok)	2.1
14.4	Csomagolási csoport	Nem alkalmazható!
14.5	Környezeti veszélyek	Nem alkalmazható!
14.6	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	Adatok nem állnak rendelkezésre.

Ez a tájékoztató nem tér ki az erre a termékre vonatkozó összes specifikus szabályozói vagy műveleti követelményre/információra. A szállítási besorolás változhat a tartály térfogatától függően és befolyásolhatják a szabályozások regionális vagy országos eltérései. További szállítási rendszerrel kapcsolatos információ a hivatalos értékesítőtől vagy az ügyfélszolgálat képviselőjétől szerezhető be. A szállító szervezet feladata az anyag szállítására vonatkozó törvények, szabályozások és szabályok betartása.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

1907/2006/EK a vegyi anyagokról és azok biztonságos használatáról szóló ("REACH") rendelet

A termék kizárólag olyan összetevőket tartalmaz, amelyek vagy már regisztráltak, vagy mentesek a regisztrációs kötelezettség alól vagy nem képezik regisztráció tárgyát az 1907/2006 EK (REACH) rendelet alapján. Az említett indikációk a REACH-regisztráció státuszáról jóhiszeműen és a fenti hatálybalépés dátumának megfelelő pontossággal kerültek közreadásra. Ez azonban nem jelent sem írott, sem íratlan garanciát. A vásárló/felhasználó felelőssége, hogy a termékre vonatkozó előírások megértéséről meggyőződjön.

Az előállítás, forgalomba hozatal és felhasználás korlátozásai:

Az ebben a termékben található alábbi anyagok előállítása, forgalomba hozatala és bizonyos veszélyes anyagok, keverékek és termékek jelenlétében történő felhasználása a REACH szabályozás

XVII jegyzéke alapján korlátozás alá esik. A termék felhasználóinak meg kell felelniük a fent említett cikkely korlátozásainak.

CAS szám: 9016-87-9	Név: Difenil-metán-diizocianát, izomerek és homológok
Korlátozás státusza: a REACH XVII jegyzékében szerepel	
Korlátozott felhasználások: Lát az 1907/2006/EK rendelet XVII. Melléklete miatt a korlátozás feltételei	
Szám a listán: 56, 74	

CAS szám: 101-68-8	Név: 4,4'-metiléndifenil-diizocianát
Korlátozás státusza: a REACH XVII jegyzékében szerepel	
Korlátozott felhasználások: Lát az 1907/2006/EK rendelet XVII. Melléklete miatt a korlátozás feltételei	
Szám a listán: 56, 74, 77	

CAS szám: 5873-54-1	Név: o-(p-izocianátobenzil)fenil-izo-cianát
Korlátozás státusza: a REACH XVII jegyzékében szerepel	
Korlátozott felhasználások: Lát az 1907/2006/EK rendelet XVII. Melléklete miatt a korlátozás feltételei	
Szám a listán: 56, 74	

Tömeges baleset veszélyére vonatkozó szabályozás

Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről.

P3a	TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK	alsó	150 t
		küszöbérté	
		kü	
		mennyiség:	
		felső	500 t
		küszöbérté	
		kü	
		mennyiség:	

További információk

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EÜM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Vegye figyelembe a várandós anyák védelméről szóló 92/85/EGK irányelvet, vagy a szigorúbb szabályozásokat, amennyiben alkalmazandó.

Vegye figyelembe a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet, vagy a szigorúbb szabályozásokat, amennyiben alkalmazandó.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Nem alkalmazható

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk.

H220	Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H222	Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229	Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H280	Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H302	Lenyelve ártalmas.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H332	Belélegezve ártalmas.
H334	Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H351	Feltehetően rákot okoz.
H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szerveket.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Besorolás és a keverékek besorolásának megállapításához használt eljárás az EU 1272/2008. rendelete szerint

Aerosol - 1 - H222 - A termékadatok vagy értékelés alapján
Acute Tox. - 4 - H332 - Számítási módszer
Skin Irrit. - 2 - H315 - Számítási módszer
Eye Irrit. - 2 - H319 - Számítási módszer
Resp. Sens. - 1 - H334 - Számítási módszer
Skin Sens. - 1 - H317 - Számítási módszer
Carc. - 2 - H351 - Számítási módszer
STOT SE - 3 - H335 - Számítási módszer
STOT RE - 2 - H373 - Számítási módszer

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok

A REACH XVII. mellékletének megfelelően a 2. sz. 74, 2023. augusztus 24-től megfelelő képzés szükséges az ipari vagy szakmai használat előtt.

Módosítás

Azonosítószám: 355377 / LU03 / Kiadás dátuma: 2025-04-16 / Verzió: 9.0

A legutóbbi módosításo(ka)t félkövér szedés és abaloldali margón kettősvonal jelzi e dokumentum teljes terjedelmében.

Felirat

2000/39/EC	A Bizottság 2000/39/EK irányelve végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról
ACGIH	Egyesült Államok ACGIH küszöb-határértékek (TLV)
AK-érték	Átlagos koncentráció
HU BAT	Hungary. Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei
HU OEL	Magyarország. Munkahelyi expozíciós határértékek – 1. melléklet: Megengedett koncentrációs értékek
STEL	Rövid idejű expozíciós határérték
TWA	Határérték - 8 órás
Acute Tox.	Akut toxicitás
Aquatic Chronic	Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély

Carc.	Rákkeltő hatás
Eye Irrit.	Szemirritáció
Flam. Gas	Tűzveszélyes gázok
Press. Gas	Nyomás alatt lévő gázok
Resp. Sens.	Légúti túlérzékenység
Skin Irrit.	Bőrirritáció
Skin Sens.	Bőrszenzibilizáció
STOT RE	Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció
STOT SE	Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

Egyéb rövidítések teljes szövege

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CLP - Osztályozásról, jelölésről és csomagolásról szóló rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Európai Vegyianyag-ügynökség; EC-Number - Európai Közösségi szám; ECx - A(z) x%-os válaszhhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebből nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; SVHC - különös aggodalomra okot adó anyag; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TRGS - Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

Információforrás és referenciák

A biztonsági adatlapot a Product Regulatory Services és a Hazard Communications Groups készítették vállalatunk belső forrásai által biztosított információk alapján.

Du Pont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l. ösztönöz minden egyes ügyfelet vagy ezen (anyag)biztonsági adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza az ebben az (anyag) biztonsági adatlapban szereplő adatokat és a termékkel kapcsolatos veszélyeket, szerezzék meg a szükséges és

megfelelő szakértelmet, ismerje meg és értse meg azokat. Az e dokumentumban szereplő információkat jóhiszeműleg szolgáltatjuk és bízunk benne, hogy azok pontosak a fenti hatályba lépés napjának megfelelően. Azonban nem adunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát. A szabályozói körülmények változhatnak és helyszínek szerint is különbözhetnek. A vásárló/felhasználó felelős annak biztosításáért, hogy a tevékenységek megfelelnek minden szövetségi, állami, tartományi vagy helyi törvénynek, ill. rendeletnek. Az itt szereplő információ csak a szállított állapotú termékre vonatkozik. Mivel a termék használatának körülményei nem állnak a gyártó ellenőrzése alatt, a vásárló/felhasználó felelős e termék biztonságos használatához szükséges körülmények meghatározásáért. Az információ források, mint például a gyártó specifikus (anyag) biztonsági adatlapok elterjedése következtében nem vállalunk és nem is vállalhatunk felelősséget a sajátjainkon kívüli forrásból származó (anyag) biztonsági adatlapokért. Ha (anyag) biztonsági adatlapot más forrásból szerzett vagy ha nem biztos abban, hogy az Önnél lévő (anyag) biztonsági adatlap a jelenleg érvényben lévő változat, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot a legfrissebb változatért.

HU