

Műszaki adatlap

MASTERROOF bitumen bázisú ragasztó és tömítőanyag, zsindelyragasztó

A **MASTERROOF** egy képlékeny, egykomponensű, bitumenalapú tömítőanyag. Fugázó- és ragasztóanyagként, elsősorban tetőfedő munkákhoz és javításokhoz használható.

Alkalmazási terület:

Üveg, beton, kezeletlen fa, falak és téglá szerkezetek, eloxált alumínium, rozsdamentes acél, vas, gyanta (aszfalt) és különböző típusú műanyagok tömítésére és ragasztására alkalmas. Ereszcatornák, tetők integrált részeinek, pl. kémények, tetőablakok, vízvezetők stb. tömítésére, ragasztására szolgál. A **MASTERROOF** tetőtömítő szórással, ill. ecsettel is felvihető; plastikus tulajdonságainak köszönhetően hosszú élettartamú. Nem használható akvárium összeállításához, márványhoz/terméskökhöz, valamint élelmiszerrel közvetlenül érintkező helyeken.

A termék jellemzői:

- képlékeny, egykomponensű, bitumenalapú tömítőanyag
- időjárásálló
- öregedéssel szemben ellenálló
- UV-álló
- vízálló
- kiváló tapadás a legtöbb aljzaton
- magasabb hőmérsékleten is stabil

Az alkalmazással kapcsolatos információk:

Az aljzat előkészítése: Az aljzatnak száraznak, megfelelő teherbírásúnak, valamint por- és zsírmentesnek kell lennie. A vasból készült aljzatot a **MASTERROOF** tetőtömítő felhordása előtt rozsdamentesíteni kell. A **MASTERROOF** tetőtömítővel történő hézagolás előtt teljesen távolítsa el a cementmaradványokat, bevonatokat/impregnálóanyagokat, valamint – szaniter munkák esetén – a korábbi tömítőanyagokat. Jelentős hőmérséklet-ingadozások esetén ne alkalmazza a tetőtömítőt (a tetőtömítő túl korai terhelésére kerülhet sor).

Műszaki adatok:

Műszaki tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Előírt érték
Sűrűség	DIN 53 217, 2. rész	kb. 1,17 g/cm ³
Penetráció	saját kísérlet	190 ± 30 1/10mm
Szivárgás	saját kísérlet	≤ 20%
Megengedett alakíthatóság	---	5%
Tapadás az aljzathoz	STN 73 2577	Min. 0,25 N / mm ²
Folyékonyság	ISO 7390	< 3 mm
Alkalmazási hőmérséklet	---	+5°C-tól 40°C-ig
Terhelési hőmérséklet	---	-40°C-tól +95°C-ig
Tárolhatóság	---	24 hónap

A terméket PROFESSZIONÁLIS használatra tervezték. Valamennyi információ és adat objektív adatokon, vizsgálatokon és a tapasztalatainkon alapul, és feltételezzük, hogy azok megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére nem ismerhetjük a különböző felhasználási körülményeket és alkalmazási módszereket, ezért a megadott információkon túlmenően semmilyen körülmények között sem tudunk garanciát vállalni. A feltüntetett adatok általános jellegűek. A felhasználó köteles saját vizsgálatai alapján megbizonyosodni a termék használatra való alkalmasságáról. További információkért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.

szilker

Szilker Kft.

1104 Budapest, Kada utca 137.; + 3612608254
www.szilkerkft.hu; szilker@szilkerkft.hu