



SELBSTKLEBENDE PRODUKTE
SELF ADHESIVE PRODUCTS
PRODUITS AUTOCOLLANTS

Termékismertető VITOLEN 111-G TWB B1

A termék leírása VITOLEN 111-G TWB B1 egyoldalon öntapadó Polyethylénhab anyag. Az anyagra kasirozott szilikonos PE fólia a nyúlást gátolja és egy elválasztó réteget képez. A nehéz lángfogásra valamint akusztikai minősítésre az anyag vizsgáztatva van.

Felhasználás A választófalszalag U- és C- profilokba kerül beépítésre és a hanghordozást gátolja. A speciális kivitelezés lehetővé teszi a takarófólia nélküli gyors és problémamentes feldolgozást.

A termék jellegzetességei		
A hordozó anyag		PE-hab
Ragasztóanyag		Synthese kaucsuk
Szin		Fekete
Védőtakaró		Nincs, saját magában van feltekerve
Térfogatsúly (ISO 845)		25 kg/m ³
Összenyomási erőértékek (ISO 844)	10%-nál	12 kPa
	25%-nál	32 kPa
	50%-nál	92 kPa
Elformálódási maradék nyomás hatására 22h - 23°C-on és 25%-os összenyomásnál (ISO 1856-C) 30'-i tehermentesítés után		21 %
24h-i tehermentesítés után		13 %
Melegvezetési képesség (ISO 2581)	+ 10°C-nál	0,034 W/mK
Hőmérséklet kitétel		-40°C-től +50°C-ig
Tűzfogóképesség a fűgában (DIN 4102-1)		Nehezen tűzfogó, B1 (Bevizsgálási bizonyíték P-MPA-E-01-635)

Felhasználás A legfontosabb felhasználási paramétereket valamint a tisztításra vonatkozó információkat megtalálják a ragasztószalagjaink felhasználására adott utasításban.

Tárolás Feldolgozatlanul az eredeti kartoncsomagolásban a vevőhöz való beérkezés után 6 hónapig egy viszonylag kb. 60% páratartalmú és 18 °C-os raktárhőmérsékleten.