

DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV TRACEABLE

Verzió	Felülvizsgálat dátu- ma:	SDS szám:	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015
1.2	13.10.2015	1296532-00003	Első kiadás dátuma: 09.02.2015

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Márkanév : DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV TRACEABLE

Termék kódja : 000000000004108847, 000000000004108847

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Az anyag/keverék felhasználása : Ragasztó, kötőanyagok

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság : Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe

Telefon : English Tel: +49 611237507
Deutsch Tel: +49 611237500
Français Tel: +32 64511149
Italiano Tel: +32 64511170
Español Tel: +32 64511163

A biztonsági adatlapért felelős személy email címe : sdseu@dowcorning.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tél: +44 1446732350
Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tél: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)

Tűzveszélyes folyadékok, 3. Osztály H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Bőrirritáció, 2. Osztály H315: Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodás, 1. Osztály H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

**DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV
TRACEABLE**

Verzió: 1.2
Felülvizsgálat dátuma: 13.10.2015
SDS szám: 1296532-00003
Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015
Első kiadás dátuma: 09.02.2015

Veszélyt jelző piktogramok :



Figyelmeztetés : Veszély

Figyelmeztető mondatok : H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok : **Megelőzés:**
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.

Beavatkozás:
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén:
Titán-tetrabutanolát

2.3 Egyéb veszélyek

Sztatikusan feltöltődő tűzveszélyes folyadék.
A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek

Kémiai természet : szerves és szerves vegyületek
Keverék

Veszélyes komponensek

Kémiai név	CAS szám EU-szám Regisztrációs szám	Besorolás	Koncentráció (% w/w)

**DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV
TRACEABLE**

Verzió: 1.2
Felülvizsgálat dátuma: 13.10.2015
SDS szám: 1296532-00003
Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015
Első kiadás dátuma: 09.02.2015

Titán-tetrabutanolát	5593-70-4 227-006-8	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336 STOT SE 3; H335	>= 5 - < 10
Tetrakis(2-butoxietil)-ortoszilikát	18765-38-3 242-560-0	Skin Irrit. 2; H315	>= 5 - < 10
Anyagok, amelyek esetében munkahelyi expozíciós határértékeket állapítottak meg :			
Oktametiltrisziloxán	107-51-7 203-497-4 01-2119970219-31	Flam. Liq. 3; H226	>= 70 - < 90

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Általános tanácsok : Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Nem múló panaszok esetén, vagy bármely kétséges esetben orvoshoz kell fordulni.
- Elsősegély-nyújtók védelme : Az elsősegélynyújtóknak figyelmet kell fordítaniuk az önvédelemre és használniuk kell a javasolt személyi védőfelszerelést, amikor fennáll az anyaggal való esetleges érintkezés veszélye.
- Belégzés esetén : Belégzés esetén friss levegőre kell vinni. Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell fordulni.
- Bőrrel való érintkezés esetén : Érintkezés esetén a bőrt azonnal, legalább 15 percen át sok vízzel kell lemosni miközben a szennyezett ruházatot és cipőt le kell venni. Orvosi felügyelet szükséges. A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni. A cipőt újra használat előtt alaposan ki kell tisztítani.
- Szembe kerülés esetén : Érintkezés esetén a szemet azonnal, legalább 15 percen át bő vízzel ki kell öblíteni. Ha könnyen lehetséges, akkor a kontaktlencsét el kell távolítani. Azonnal orvost kell hívni.
- Lenyelés esetén : Lenyelés esetén: Hánytatni TILOS. Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell fordulni. Alaposan öblítse ki a száját vízzel.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

- Kockázatok : Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemkárosodást okoz.

DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV TRACEABLE

Verzió	Felülvizsgálat dátuma:	SDS szám:	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015
1.2	13.10.2015	1296532-00003	Első kiadás dátuma: 09.02.2015

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés : Tüneti és szupportív kezelést kell alkalmazni.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag : Vízpermet
Alkoholnak ellenálló hab
Szén-dioxid (CO₂)
Oltópor

Az alkalmatlan oltóanyag : Nagy térfogatú vízsugár

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Különleges veszélyek a tűz-oltás során : Nem szabad tömör vízsugarat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet.
Visszalobbanás jelentős távolságra lehetséges.
A gőzök levegővel robbanó keveréket alkothatnak.
A tűz az elvártnál erőteljesebben ég.
Égési termékeknek való kitétel károsíthatja az egészséget.

Veszélyes égéstermékek : Szén-oxidok
Szilícium-oxid
Formaldehid
Fém-oxidok

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges védőfelszerelése : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Személyi védőfelszerelést kell használni.

Speciális oltási módszerek : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.
A nem nyitott tárolóedények hűtésére vízpermet használható.
Ha biztonságosan megtehető, távolítsa el a sértetlen tartályokat a tűzterületről.
A területet ki kell üríteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések : Minden gyújtóforrást el kell távolítani.
Személyi védőfelszerelést kell használni.
Tartsa be a biztonsági kezelési tanácsokat, és a személyes védőfelszerelésre vonatkozó javaslatokat.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések : A környezetbe való engedését el kell kerülni.
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szí-

DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV TRACEABLE

Verzió 1.2	Felülvizsgálat dátu- ma: 13.10.2015	SDS szám: 1296532-00003	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015 Első kiadás dátuma: 09.02.2015
---------------	---	----------------------------	--

várgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.
Meg kell akadályozni, hogy nagy területen elterjedjen (pl. el-
szigeteléssel vagy olaj gáttal).
A szennyezett mosóvizet össze kell gyűjteni és hulladékként
elhelyezni.
Ha jelentős mennyiségű elfolyást nem lehet visszatartani, a
helyi hatóságokat értesíteni kell.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Szennyezésmentesítés mód-
szerei : Szikramentes eszközöket kell használni.
Inert nedvszívó anyaggal fel kell itatni.
A gázt/gőzt/ködöt vízsugárral le kell nyomni.
Ha nagy mennyiségű anyag ömlik ki, gáttal vagy más megfe-
lelő módszer segítségével kell megakadályozni az anyag ter-
jedését. Ha a körülkerített anyag szivattyúzható, akkor a felta-
karított anyagot megfelelő tartályban kell tárolni.
A visszamaradó anyagot itassa fel megfelelő abszorbens se-
gítségével.
Spontán hevülés fellépése esetén, közvetlenül telített abszor-
bensekkel vagy tisztítóanyagokkal ártalmatlanítandó.
A kibocsátott anyagokra és annak ártalmatlanításukra, illetve
a kibocsátott anyagok eltávolításához használt anyagokra és
tárgyakra vonatkozó helyi vagy nemzeti rendeleteknek megfe-
lelően kell eljárni. Az Ön feladata lesz a hatályos rendeletek
azonosítása.
A biztonsági adatlap 13. és 15. fejezete információkkal szolgál
egyes helyi vagy nemzeti rendeletekről.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a: 7, 8, 11, 12 és 13 szakaszokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Technikai intézkedések : A szállítási műveletek megkezdése előtt meg kell bizonyosod-
ni arról, hogy minden berendezés elektromosan földelt.
Ez az anyag, a velejáró fizikai tulajdonságainál fogva, statikus
töltések felhalmozására képes, és ennél fogva gőzök elektro-
mos gyújtóforrása lehet. A tűzveszély elkerülése végett, mivel
a bekötés és földelés nem elegendő a statikus elektromosság
eltávolításához, az elmozdítási műveletek megkezdése előtt
egy nemesgázzal való tisztítás biztosítása szükséges.
A statikus elektromosság felhalmozódásának csökkentése
érdekében korlátozza az áramlási sebességet.

Helyi/teljes szellőzés : Helyi elszívást kell használni.
Csak robbanásbiztos szellőzéssel felszerelt helyen használ-
ható.

Biztonságos kezelésre vo-
natkozó tanácsok : Bőrre vagy ruházatra ne kerüljön.
A gőz vagy köd belégzését el kell kerülni.

DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV TRACEABLE

Verzió 1.2	Felülvizsgálat dátu- ma: 13.10.2015	SDS szám: 1296532-00003	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015 Első kiadás dátuma: 09.02.2015
---------------	---	----------------------------	--

Lenyelni tilos.
Szemmel ne érintkezzen.
A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.
Szikramentes eszközöket kell használni.
Az edény szorosan lezárva tartandó.
Víztől távol tartandó.
Nedvességtől védeni kell.
Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.
A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
Előzzék meg a kiömlések és hulladékok okozását, csökkent-
sék minimálisra a környezetben való felszívódást.

Egészségügyi intézkedések : Biztosítani kell, hogy a szemöblítő rendszer és a biztonsági zuhany a munkahely közelében legyen. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tárolási helyekre és a táro-
lóedényekre vonatkozó köve-
telmények : Megfelelően felcímkézett tartályban kell tartani. Szorosan
lezárva kell tartani. Hűvös, jól szellőztetett helyen kell tartani.
A sajátos nemzeti szabályozásnak megfelelően kell tárolni.
Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

Tanács a szokásos tárolás-
hoz : Ne tárolja együtt a következő terméktípusokkal:
Erős oxidálószeres
Szerves peroxidok
Tűzveszélyes szilárd anyagok
Piroforos folyadékok
Piroforos szilárd anyagok
Önmelegedő anyagok és keverékek
Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és
keverékek
Robbanóanyagok
Gázok

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Különleges felhasználás(ok) : Ezek az óvintézkedések szobahőmérsékleten végzett munká-
ra vonatkoznak. Ha a terméket magas hőmérsékleten vagy
aeroszol-/permet alkalmazásokban használja, további óvin-
tézkedésekre lehet szükség.
A szilikonok/szerves olajok fogyasztói alkalmazásokban való
használatára vonatkozó további információkért lásd az ilyen
típusú anyagok fogyasztói alkalmazásokban való használatá-
ra vonatkozó útmutató dokumentumot, amelyet a szilikonipar
(www.SEHSC.com) fejlesztett ki, vagy forduljon a Dow
Corning ügyféltámogatási csoportjához.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV TRACEABLE

Verzió 1.2 Felülvizsgálat dátuma: 13.10.2015 SDS szám: 1296532-00003 Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015
Első kiadás dátuma: 09.02.2015

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek

Komponensek	CAS szám	Érték típus (Az expozíciós út)	Ellenőrzési paraméterek	Bázis
Oktametiltrisziloxán	107-51-7	TWA	200 ppm	DCC OEL

A bomlási termékek foglalkozási expozíciós határértékei

Komponensek	CAS szám	Érték típus (Az expozíciós út)	Ellenőrzési paraméterek	Bázis
Bután-1-ol	71-36-3	AK-érték	45 mg/m ³	HU OEL
További információk	Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe, Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat)			
		CK-érték	90 mg/m ³	HU OEL
További információk	Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe, Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat)			
2-Butoxietanol	111-76-2	TWA	20 ppm 98 mg/m ³	2000/39/EC
További információk	A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe, Indikatív			
		STEL	50 ppm 246 mg/m ³	2000/39/EC
További információk	A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe, Indikatív			
		AK-érték	98 mg/m ³	HU OEL
További információk	Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe, 91/322/EGK irányelvben közölt érték, Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat)			
		CK-érték	246 mg/m ³	HU OEL
További információk	Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe, 91/322/EGK irányelvben közölt érték, Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat)			

Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL) A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint:

Az anyag megnevezése	Felhasználás	Expozíciós útvonal	Lehetséges egészségügyi hatások	Érték
Oktametiltrisziloxán	Munkavállalók	Belégzés	Hosszútávú - szervezeti hatások	78 mg/m ³

DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV TRACEABLE

Verzió 1.2 Felülvizsgálat dátuma: 13.10.2015 SDS szám: 1296532-00003 Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015
Első kiadás dátuma: 09.02.2015

	Munkavállalók	Belégzés	Akut - szervezeti hatások	78 mg/m3
	Munkavállalók	Bőrrel való érintkezés	Hosszútávú - szervezeti hatások	11 mg/kg bw/nap
	Munkavállalók	Bőrrel való érintkezés	Akut - szervezeti hatások	11 mg/kg bw/nap
	Fogyasztók	Belégzés	Hosszútávú - szervezeti hatások	19 mg/m3
	Fogyasztók	Belégzés	Akut - szervezeti hatások	19 mg/m3
	Fogyasztók	Bőrrel való érintkezés	Hosszútávú - szervezeti hatások	5,6 mg/kg bw/nap
	Fogyasztók	Bőrrel való érintkezés	Akut - szervezeti hatások	5,6 mg/kg bw/nap
	Fogyasztók	Lenyelés	Hosszútávú - szervezeti hatások	0,04 mg/kg bw/nap
	Fogyasztók	Lenyelés	Akut - szervezeti hatások	0,04 mg/kg bw/nap
Titán-tetrabutanolát	Munkavállalók	Belégzés	Hosszútávú - szervezeti hatások	127 mg/m3
	Fogyasztók	Lenyelés	Hosszútávú - szervezeti hatások	3,75 mg/kg bw/nap
	Fogyasztók	Bőrrel való érintkezés	Hosszútávú - szervezeti hatások	37,5 mg/kg bw/nap
	Fogyasztók	Belégzés	Hosszútávú - szervezeti hatások	152 mg/m3
Tetrapropil-ortoszilikát	Munkavállalók	Belégzés	Hosszútávú - szervezeti hatások	85 mg/m3
	Munkavállalók	Belégzés	Akut - szervezeti hatások	85 mg/m3
	Munkavállalók	Bőrrel való érintkezés	Hosszútávú - szervezeti hatások	12 mg/kg bw/nap
	Munkavállalók	Bőrrel való érintkezés	Akut - szervezeti hatások	12 mg/kg bw/nap
	Fogyasztók	Belégzés	Hosszútávú - szervezeti hatások	21 mg/m3
	Fogyasztók	Belégzés	Akut - szervezeti hatások	21 mg/m3
	Fogyasztók	Bőrrel való érintkezés	Hosszútávú - szervezeti hatások	6 mg/kg bw/nap

**DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV
TRACEABLE**

Verzió 1.2 Felülvizsgálat dátuma: 13.10.2015 SDS szám: 1296532-00003 Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015
Első kiadás dátuma: 09.02.2015

	Fogyasztók	Bőrrel való érintkezés	Akut - szervezeti hatások	6 mg/kg bw/nap
	Fogyasztók	Lenyelés	Hosszútávú - szervezeti hatások	6 mg/kg bw/nap
	Fogyasztók	Lenyelés	Akut - szervezeti hatások	6 mg/kg bw/nap

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint:

Az anyag megnevezése	Környezeti médium	Érték
Oktametiltrisziloxán	Édesvízi üledék	1,8 mg/kg
	Tengeri üledék	0,17 mg/kg
	Talaj	>= 0,44 mg/kg
	Szennyvízkezelő üzem	> 1 mg/l
Tetrapropil-ortoszilikát	Édesvíz	10 mg/l
	Tengervíz	1 mg/l
	Édesvízi üledék	11 mg/kg
	Tengeri üledék	1,1 mg/kg
	Talaj	3,9 mg/kg
	Szennyvízkezelő üzem	96 mg/l

8.2 Az expozíció elleni védekezés

Műszaki intézkedések

A feldolgozás során nagyon veszélyes összetevők keletkezhetnek (lásd 10. rész).
Minimalizálja a munkahelyi expozíciós koncentrációkat.
Csak robbanásbiztos szellőzéssel felszerelt helyen használható.
Helyi elszívást kell használni.

Személyi védőfelszerelés

Szemvédelem : A következő személyi védőfelszerelést kell viselni:
Kémiai védőszemüveget kell viselni.
Ha kifröcskölés előfordulhat, viseljen:
Álarc

Kézvédelem
Anyag : Antisztatikus kesztyű
Áthatolhatatlan kesztyű
Lángbiztos kesztyű

Megjegyzések : A vegyszerellenes védőkesztyűk kivételét a veszélyesanyag koncentrációtól és mennyiségtől függően munkahely szerint kell megválasztani. Az áthatolási időt nem határozták meg a termékre. A kesztyűket gyakran kell cserélni! A fent említett speciális felhasználásra készült védőkesztyűk vegyszereknek való ellenállását ajánlatos a kesztyűk gyártójával tisztázni.

**DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV
TRACEABLE**

Verzió 1.2	Felülvizsgálat dátu- ma: 13.10.2015	SDS szám: 1296532-00003	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015 Első kiadás dátuma: 09.02.2015
---------------	---	----------------------------	--

Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

Bőr- és testvédelem	: Válassza ki a megfelelő védőöltözetet, alapul véve a vegy-szerálló adatokat és a helyi expozíciós potenciál felbecsülé-sét. A következő személyi védőfelszerelést kell viselni: Égégátolt antisztatikus védőruha. A bőrrel való érintkezés elkerülésére áthatolhatatlan védőru-házatot (kesztyű, kötény, csizma stb.) kell viselni.
Légutak védelme	: Használjon légzésvédelmet, kivéve, ha biztosított a megfelelő helyi elszívás, vagy ha az expozíciós értékelés azt mutatja, hogy az expozíciók a javasolt expozíciós irányvonalak által definiált határokon belül esnek.
Típusú szűrő	: Szerves gőzfajta (A)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők	: folyadék
Szín	: színtelen
Szag	: enyhe
Szagküszöbérték	: Nincs adat
pH-érték	: Nincs adat
Olvadáspont / fagyáspont	: Nincs adat
Kezdeti forráspont és forrás- ponttartomány	: > 100 °C
Lobbanáspont	: 27 °C Módszer: zárt téri
Párolgási sebesség	: Nincs adat
Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	: Nem alkalmazható
Felső robbanási határ	: Nincs adat
Alsó robbanási határ	: Nincs adat
Gőznyomás	: Nincs adat
Relatív gőzsűrűség	: Nincs adat

**DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV
TRACEABLE**

Verzió 1.2	Felülvizsgálat dátu- ma: 13.10.2015	SDS szám: 1296532-00003	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015 Első kiadás dátuma: 09.02.2015
---------------	---	----------------------------	--

Relatív sűrűség : 0,82

Oldékonyság (oldékonyságok)

Vízben való oldhatóság : Nincs adat

Megosztlási hányados: n-
oktanol/víz

: Nincs adat

Öngyulladás hőmérséklet

: 290 °C

Bomlási hőmérséklet

: Nincs adat

Viszkozitás

Dinamikus viszkozitás : 1 mPa.s

Robbanásveszélyes tulajdon-
ságok

: Nem robbanásveszélyes

Oxidáló tulajdonságok

: Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák oxidálónak.

9.2 Egyéb információk

Molekulatömeg

: Nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Nincs besorolva reaktivitási veszélyként.

10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók

: Tűzveszélyes folyadék és gőz.

A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak.

Magas hőmérsékleteken való használata fokozottan veszé-
lyes vegyületek képződését válthatja ki.

Erős oxidálószerrel reakcióba léphet.

A termék 150 °C (300 °F) feletti hőmérséklet fölé hevítve,
levegő jelenlétében formaldehid párákat képezhet.

A biztonságos kezelési feltételek a pára koncentrációknak a
formaldehidre vonatkozó foglalkozási expozíciós határértéken
belül tartásával tarthatók fenn.

Veszélyes bomlástermékek képződnek vízzel való vagy párás
levegővel való érintkezéssel.

Veszélyes bomlástermékek képződnek magas hőmérséklete-
ken.

10.4 Kerülendő körülmények

DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV TRACEABLE

Verzió	Felülvizsgálat dátu- ma:	SDS szám:	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015
1.2	13.10.2015	1296532-00003	Első kiadás dátuma: 09.02.2015

Kerülendő körülmények : Kitétség nedvességek.
Kezelési műveletek, amik a statikus töltés felhalmozódásához
vezethetnek.
Hő, láng és szikra.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok : Oxidálószer
Víz

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Érintkezés vízzel vagy nedves
levegővel : Bután-1-ol
Propán-1-ol
2-Butoxi-etanol

Hőbomlás : Formaldehid

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A valószínű expozíciós útra
vonatkozó információ : Belégzés
Bőrrel való érintkezés
Lenyelés
Szemmel való érintkezés

Akut toxicitás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Komponensek:

Titán-tetrabutanolát:

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): > 2.000 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés : LC50 (Patkány): 11 mg/l
Expozíciós idő: 4 h
Vizsgálati légkör: por/köd

Tetrakis(2-butoxi-etil)-ortoszilikát:

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): > 2.000 mg/kg
Becsítés: Az anyag vagy keverék szájon át nem okoz akut
mérgezést
Megjegyzések: Az információ vonatkozó munkákból és az
irodalomból származik.

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (Patkány): > 2.000 mg/kg
Becsítés: Az anyag vagy keverék bőrön át nem okoz akut
mérgezést
Megjegyzések: Az információ vonatkozó munkákból és az
irodalomból származik.

Oktametiltrisziloxán:

**DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV
TRACEABLE**

Verzió 1.2	Felülvizsgálat dátu- ma: 13.10.2015	SDS szám: 1296532-00003	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015 Első kiadás dátuma: 09.02.2015
---------------	---	----------------------------	--

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): > 2.000 mg/kg
Becslés: Az anyag vagy keverék szájon át nem okoz akut mérgezést
Megjegyzések: Tesztadatok alapján

Akut toxicitás, belélegzés : LC50 (Patkány): > 2350 ppm
Expozíciós idő: 4 h
Vizsgálati légkör: gőz
Becslés: Az anyag vagy keverék belélegezve nem okoz akut mérgezést
Megjegyzések: Tesztadatok alapján

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (Patkány): > 2.000 mg/kg
Becslés: Az anyag vagy keverék bőrön át nem okoz akut mérgezést
Megjegyzések: Tesztadatok alapján

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőrirritáló hatású.

Komponensek:

Titán-tetrabutanolát:

Eredmény: Bőrirritáció

Tetrakis(2-butoxietyl)-ortoszilikát:

Faj: Nyúl

Eredmény: Bőrirritáció

Megjegyzések: Tesztadatok alapján

Oktametiltrisziloxán:

Faj: Nyúl

Eredmény: Nincs bőrirritáció

Megjegyzések: Tesztadatok alapján

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Súlyos szemkárosodást okoz.

Komponensek:

Titán-tetrabutanolát:

Faj: Nyúl

Eredmény: Tartósan károsítja a szemet

Tetrakis(2-butoxietyl)-ortoszilikát:

Faj: Nyúl

Eredmény: Nincs szemirritáció

Megjegyzések: Az információ vonatkozó munkákból és az irodalomból származik.

Oktametiltrisziloxán:

Eredmény: Nincs szemirritáció

Megjegyzések: Hasonló anyagokból származó adatok alapján

DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV TRACEABLE

Verzió 1.2	Felülvizsgálat dátu- ma: 13.10.2015	SDS szám: 1296532-00003	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015 Első kiadás dátuma: 09.02.2015
---------------	---	----------------------------	--

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.
Légúti túlérzékenység: A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Komponensek:

Titán-tetrabutanolát:

Vizsgálati típus: Lokális nyirokcsomó vizsgálat (LLNA)
Expozíciós útvonal: Bőrrel való érintkezés
Faj: Egér
Eredmény: negatív

Tetrakis(2-butoxietyl)-ortoszilikát:

Becslés: Nem okoz bőr túlérzékenységet.

Vizsgálati típus: Buehler Test

Megjegyzések: Érzékenységet kiváltó hatása nem ismert.
Az információ vonatkozó munkákból és az irodalomból származik.

Oktametiltrisziloxán:

Becslés: Nem okoz bőr túlérzékenységet.

Vizsgálati típus: Humán ismételt tapaszos allergiavizsgálat (HRIPT)

Faj: Emberek
Megjegyzések: Érzékenységet kiváltó hatása nem ismert.
Tesztadatok alapján

Csírasejt-mutagenitás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Komponensek:

Titán-tetrabutanolát:

In vitro genotoxicitás : Vizsgálati típus: Bakteriális ellenkező irányú mutációs vizsgál-
lat (AMES)
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 471
Eredmény: negatív

Oktametiltrisziloxán:

In vitro genotoxicitás : Vizsgálati típus: In vitro kromoszóma rendellenesség vizsgálat
Eredmény: negatív
Megjegyzések: Tesztadatok alapján

: Vizsgálati típus: Bakteriális ellenkező irányú mutációs vizsgál-
lat (AMES)
Eredmény: negatív
Megjegyzések: Tesztadatok alapján

Rákkeltő hatás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Reprodukciós toxicitás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV TRACEABLE

Verzió 1.2	Felülvizsgálat dátu- ma: 13.10.2015	SDS szám: 1296532-00003	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015 Első kiadás dátuma: 09.02.2015
---------------	---	----------------------------	--

Komponensek:

Oktametiltrisziloxán:

A fogamzóképessegre gya-
korolt hatások

: Vizsgálati típus: Ismételt adagolású kombinált toxicitás-
vizsgálat reprodukciós/fejlődési toxicitás szűrővizsgálat
Faj: Patkány, hím és nőstény
Felhasználási út: belégzés (gőz)
Tünetek: Nincs hatása a termékenységre.
Megjegyzések: Tesztadatok alapján

Vizsgálati típus: Uterotrófiás vizsgálat
Faj: Patkány, nőstény
Felhasználási út: belégzés (gőz)
Eredmény: negatív
Megjegyzések: Tesztadatok alapján

Hatások a magzat fejlődésé-
re

: Vizsgálati típus: Ismételt adagolású kombinált toxicitás-
vizsgálat reprodukciós/fejlődési toxicitás szűrővizsgálat
Faj: Patkány, hím és nőstény
Felhasználási út: belégzés (gőz)
Tünetek: Nincs hatása a magzat fejlődésére.
Megjegyzések: Tesztadatok alapján

Reprodukciós toxicitás -
Becslés

: Nincs bizonyíték rá, hogy káros a szexuális funkciókra és a
fogamzóképessegre vagy a fejlődésre, állatkísérletek alapján.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Komponensek:

Titán-tetrabutanolát:

Becslés: Légúti irritációt okozhat.

Becslés: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

Komponensek:

Oktametiltrisziloxán:

Expozíciós útvonal: Lenyelés

Becslés: 100 mg/testsúlykg vagy ezalatti koncentrációban állatoknál nem okozott jelentős
egészségügyi hatásokat.

Expozíciós útvonal: belégzés (gőz)

Becslés: 1 mg/l/6óra/nap vagy ezalatti koncentrációban állatoknál nem okozott jelentős egé-
szügyi hatásokat.

Ismételt dózis toxicitás

Komponensek:

DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV TRACEABLE

Verzió 1.2	Felülvizsgálat dátu- ma: 13.10.2015	SDS szám: 1296532-00003	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015 Első kiadás dátuma: 09.02.2015
---------------	---	----------------------------	--

Oktametiltrisziloxán:

Faj: Patkány
Felhasználási út: Lenyelés
Megjegyzések: Tesztadatok alapján

Faj: Patkány
Felhasználási út: belégzés (gőz)
Megjegyzések: Tesztadatok alapján

Belégzési toxicitás

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

További információk

Komponensek:

Oktametiltrisziloxán:

Megjegyzések: Ez az anyag oktametil-trisziloxánt tartalmaz (L3). Patkányoknál az L3-mal történő ismételt belélegzési expozíció eredményeként protoporfirin felhalmozódás történik a májban. A protoporfirin felhalmozódáshoz vezető speciális mechanizmus ismerete nélkül ennek az észre-vételnek a humán vonatkozásai nem ismertek.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1 Toxicitás

Komponensek:

Tetrakis(2-butoxietyl)-ortoszilikát:

Toxicitás halakra	: LC50 (Danio rerio (zebrahal)): > 201 mg/l Expozíciós idő: 96 h Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 203
Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetek- re	: EC50 (Daphnia sp. (vízibolha félek)): > 90 mg/l Expozíciós idő: 48 h Módszer: EK 84/449 Megjegyzések: Az oldhatósági határnál nem jelentkezik toxici- tás
Toxicitás algákra	: ErC50 (Scenedesmus subspicatus): > 161 mg/l Expozíciós idő: 72 h Módszer: 88/302/EK

Ökotoxikológiai értékelés

Akút vízi toxicitás : Ennek a terméknek nincs ismert ökotoxikológiai hatása.

Oktametiltrisziloxán:

Toxicitás halakra	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)): > 0,019 mg/l Expozíciós idő: 96 h Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 203 Megjegyzések: Tesztadatok alapján
-------------------	--

**DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV
TRACEABLE**

Verzió 1.2	Felülvizsgálat dátu- ma: 13.10.2015	SDS szám: 1296532-00003	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015 Első kiadás dátuma: 09.02.2015
---------------	---	----------------------------	--

Az oldhatósági határnál nem jelentkezik toxicitás

Toxicitás daphniára és egyéb
vízi gerinctelen szervezetek-
re : EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): > 0,020 mg/l
Expozíciós idő: 48 h
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202
Megjegyzések: Az oldhatósági határnál nem jelentkezik toxici-
tás

Toxicitás algákra : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)): > 0,0094
mg/l
Expozíciós idő: 72 h
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201
Megjegyzések: Az oldhatósági határnál nem jelentkezik toxici-
tás

Toxicitás halakra (Krónikus
toxicitás) : NOEC: > 0,027 mg/l
Faj: Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 210
Megjegyzések: Tesztadatok alapján
Az oldhatósági határnál nem jelentkezik toxicitás

Toxicitás daphniára és egyéb
vízi gerinctelen szervezetek-
re (Krónikus toxicitás) : NOEC: > 0,15 mg/l
Expozíciós idő: 21 nap
Faj: Daphnia sp. (vízibolha félék)
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 211
Megjegyzések: Az oldhatósági határnál nem jelentkezik toxici-
tás

Ökotoxikológiai értékelés
Akut vízi toxicitás : Ennek a terméknek nincs ismert ökotoxikológiai hatása.

Krónikus vízi toxicitás : Ennek a terméknek nincs ismert ökotoxikológiai hatása.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Komponensek:

Tetrakis(2-butoxietyl)-ortoszilikát:

Biológiai lebonthatóság : Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható.
Biológiai lebomlás: 83 %
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató 301 B

Oktametiltrisziloxán:

Biológiai lebonthatóság : Eredmény: Biológiailag nem könnyen lebontható.
Biológiai lebomlás: 0 %
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 310

Stabilitás vízben : A lebomlás felezési ideje: 329 h pH-érték: 7
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 111
Megjegyzések: Tesztadatok alapján

DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV TRACEABLE

Verzió	Felülvizsgálat dátu- ma:	SDS szám:	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015
1.2	13.10.2015	1296532-00003	Első kiadás dátuma: 09.02.2015

12.3 Bioakkumulációs képesség

Komponensek:

Titán-tetrabutanolát:

Megoszlási hányados: n-
oktanol/víz : log Pow: 0,88

Oktametiltrisziloxán:

Bioakkumuláció : Faj: Pimephales promelas (Fürge cselle)
Biokoncentrációs tényező (BCF): ≥ 500
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 305
Megjegyzések: Biológiai növekedési faktor <1

Megoszlási hányados: n-
oktanol/víz : log Pow: ≥ 4
Megjegyzések: Tesztadatok alapján

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem vonatkozik rá

12.6 Egyéb káros hatások

Nincs adat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék : A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.
Az Európai Hulladék Katalógus alapján a Hulladék Kódok nem a termékre, hanem a felhasználásra jellemzőek.
A Hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetvédelmi hatóságokkal egyeztetve.

Szennyezett csomagolás : Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni.
Az üres tartályt nem szabad elégetni vagy lángvágót használni rajta.
Ha nincs külön meghatározva: Fel nem használt terméként ártalmatlanítsa.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

ADN	: UN 1993
ADR	: UN 1993
RID	: UN 1993
IMDG	: UN 1993

**DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV
TRACEABLE**

Verzió	Felülvizsgálat dátu- ma:	SDS szám:	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015
1.2	13.10.2015	1296532-00003	Első kiadás dátuma: 09.02.2015

IATA : UN 1993

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADN	: GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (Oktametiltrisziloxán, Szerves titanát)
ADR	: GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (Oktametiltrisziloxán, Szerves titanát)
RID	: GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (Oktametiltrisziloxán, Szerves titanát)
IMDG	: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Octamethyltrisiloxane, Organo Titanate)
IATA	: Flammable liquid, n.o.s. (Octamethyltrisiloxane, Organo Titanate)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADN	: 3
ADR	: 3
RID	: 3
IMDG	: 3
IATA	: 3

14.4 Csomagolási csoport

ADN	
Csomagolási csoport	: III
Osztályba sorolási szabály	: F1
Veszélyt jelölő számok	: 30
Címkék	: 3
ADR	
Csomagolási csoport	: III
Osztályba sorolási szabály	: F1
Veszélyt jelölő számok	: 30
Címkék	: 3
Alagutakra vonatkozó korlá- tozások kódja	: (D/E)
RID	
Csomagolási csoport	: III
Osztályba sorolási szabály	: F1
Veszélyt jelölő számok	: 30
Címkék	: 3
IMDG	
Csomagolási csoport	: III
Címkék	: 3
EmS Kód	: F-E, <u>S-E</u>

**DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV
TRACEABLE**

Verzió	Felülvizsgálat dátu- ma:	SDS szám:	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015
1.2	13.10.2015	1296532-00003	Első kiadás dátuma: 09.02.2015

IATA (Szállítmány)

Csomagolási utasítás (teher-
szállító repülőgép) : 366
Csomagolási utasítás (LQ) : Y344
Csomagolási csoport : III
Címkék : Flammable Liquids

IATA (Utas)

Csomagolási utasítás (utas-
szállító repülőgép) : 355
Csomagolási utasítás (LQ) : Y344
Csomagolási csoport : III
Címkék : Flammable Liquids

14.5 Környezeti veszélyek

ADN

Veszélyes a környezetre : nem

ADR

Veszélyes a környezetre : nem

RID

Veszélyes a környezetre : nem

IMDG

Tengeri szennyező anyag : nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem alkalmazható

14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Megjegyzések : A szállított állapotban nem alkalmazható termékként.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EK rende-
lete a veszélyes vegyi anyagok kiviteleről és behozatalá-
ról : Nem alkalmazható

REACH - A különös aggodalomra okot adó anyagok : Nem alkalmazható
engedélyezésének jelöltlistája (59. cikk).

1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó anya- : Nem alkalmazható
gokról

850/2004/EK Rendelete a környezetben tartósan meg- : Nem alkalmazható
maradó szerves szennyező anyagokról

Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről.

**DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV
TRACEABLE**

Verzió 1.2	Felülvizsgálat dátu- ma: 13.10.2015	SDS szám: 1296532-00003	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015 Első kiadás dátuma: 09.02.2015
---------------	---	----------------------------	--

P5c	TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK	Mennyiség 1 5.000 t	Mennyiség 2 50.000 t
-----	----------------------------	------------------------	-------------------------

Egyéb szabályozások : Vegye figyelembe a várandós anyák védelméről szóló 92/85/EGK irányelvet, vagy a szigorúbb szabályozásokat, amennyiben alkalmazandó.

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Ennek a terméknek a komponenseit a következő leltárakban jelentették:

TSCA : Az anyagban található összes kémiai anyag szerepel a TSCA kémiai anyagok jegyzékében vagy mentesül a jegyzékben való felsorolás alól.

IECSC : Minden összetevő fel van sorolva vagy mentesül a felsorolás alól.

ENCS/ISHL : Minden összetevő fel van sorolva az ENCS/ISHL jegyzékben vagy mentesül a jegyzékben való felsorolás alól.

PICCS : Minden összetevő fel van sorolva vagy mentesül a felsorolás alól.

REACH : Minden összetevő (elő)regisztrált vagy mentesül a felsorolás alól.

KECI : Egy vagy több összetevő nincs felsorolva vagy mentesül a felsorolás alól.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Egy kémiai biztonsági értékelés nem lett kivitelezve.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az S-mondatok teljes szövege

H226	: Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H315	: Bőrirritáló hatású.
H318	: Súlyos szemkárosodást okoz.
H335	: Légúti irritációt okozhat.
H336	: Álomosságot vagy szédülést okozhat.

Egyéb rövidítések teljes szövege

Eye Dam.	: Súlyos szemkárosodás
Flam. Liq.	: Tűzveszélyes folyadékok
Skin Irrit.	: Bőrirritáció
STOT SE	: Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció
2000/39/EC	: A Bizottság 2000/39/EK irányelve végrehajtásával kapcsolat-

DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV TRACEABLE

Verzió	Felülvizsgálat dátu- ma:	SDS szám:	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015
1.2	13.10.2015	1296532-00003	Első kiadás dátuma: 09.02.2015

DCC OEL	: ban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listá- jának létrehozásáról
HU OEL	: Dow Corning útmutató
	: Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK
2000/39/EC / TWA	: Határérték - 8 órás
2000/39/EC / STEL	: Rövid táv határérték
DCC OEL / TWA	: Idővel súlyozott átlag
HU OEL / AK-érték	: Átlagos koncentráció
HU OEL / CK-érték	: Csúcskoncentráció

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás; AICS - Vegyi anyagok ausztrál jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgáló Szervezet); bw - Testsúly; CLP - Osztályozásról, jelölésről és csomagolásról szóló rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Európai Vegyianyag-ügynökség; EC-Number - Európai Közöségi szám; ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebről nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TRGS - Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

További információk

Az adatlap elkészítésében felhasznált kulcsfontosságú adatok forrásai	: Belső műszaki adatok, adatok a nyersanyag biztonsági adat- lapokból és az OECD eChemPortal keresési eredményekből és az Európai Vegyianyag-ügynökségtől, http://echa.europa.eu/
---	---

**DOW CORNING(R) 1200 OS PRIMER, UV
TRACEABLE**

Verzió 1.2	Felülvizsgálat dátu- ma: 13.10.2015	SDS szám: 1296532-00003	Utolsó kiadás dátuma: 31.08.2015 Első kiadás dátuma: 09.02.2015
---------------	---	----------------------------	--

Azokat az elemeket, amelyeknél változtatások történtek a korábbi verzióhoz képes két függőleges vonallal emeljük ki a dokumentum szövegtestében.

A biztonsági adatlapon található információ a legjobb tudásunk, ismereteink és vélekedésünk szerint helyes a kiadási dátumkor. Ez az információ kizárólag a biztonságos kezeléssel, használattal, feldolgozással, tárolással, szállítással, ártalmatlanítással és kibocsátással kapcsolatban nyújt útmutatást és nem tekintendő garanciaként vagy bármely típusú minőség specifikációként. A közölt információ kizárólag az anyagbiztonsági adatlap tetején meghatározott speciális anyagra vonatkozik és előfordulhat, hogy az anyagbiztonsági adatlapban meghatározott anyagot egyéb anyagokkal kombináltan vagy bármely folyamatban használják, kivéve, ha a szövegben meghatározásra került. Az anyag felhasználóinak át kell tekinteniük az információt és a javaslatokat a szándékolt kezelési, használati, feldolgozási és tárolási mód meghatározott összefüggésében, beleértve az anyagbiztonsági adatlapban meghatározott anyag alkalmasságának felmérését a felhasználó végterméke szempontjából, ha alkalmazandó.

HU / HU

