



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Sz.: SNF_DOP_001

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Dow Corning® 895 szerkezeti üveg-tömítőanyag

2. Az építési termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy más alapvető adat, amely a 11(4) cikk értelmében szükséges:

Hatályos 2014. február 19-től

3. Az építési termék rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki szabványnak megfelelően, melyet a gyártó ad meg:

Szerkezeti tömítőanyag üvegezési rendszerekhez

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe, amely a 11(5) cikk értelmében szükséges:

**Dow Corning Europe S.A.
1 rue Jules Bordet, Parc Industriel zone C
7180 Senefte, Belgium**

5. Az adott esetben meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, akinek felhatalmazása a 12(2) cikkben meghatározott feladatokra terjed ki:

n.a.

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben meghatározottak szerint:

1+ rendszer

7. Harmonizált szabvány hatókörébe tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

n.a.

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyhez Európai Műszaki Értékelést adtak ki:

UBatc

kiadva:

BCCA 0749

a következő alapján:

ETA 01/0005



9. Meghatározott teljesítmény

ALAPVETŐ JELLEMZŐK	TELJESÍTMÉNY	HARMONIZÁLT MŰSZAKI SZABVÁNY
FAJLAGOS TÖMEG	1,45	ETAG utolsó változata
„A” KEMÉNYSÉG	Közepes 33 Shore A	ETAG utolsó változata
MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSEG HÚZÁSKOR	0,14 MPa	ETAG utolsó változata
MÉRTÉKADÓ FESZÜLTSEG DINAMIKUS NYÍRÁSKOR	0,14 MPa	ETAG utolsó változata
RUGALMASSÁGI MODULUS HÚZÁSKOR (E0)	0,9 MPa	ETAG utolsó változata
RUGALMASSÁGI MODULUS A TÁMADÁSI PONTHOZ KÉPEST ÉRINTŐ IRÁNYÚ NYÍRÁSKOR (G0)	0,3 MPa	ETAG utolsó változata
MUNKÁIDŐ (25 °C, 50% REL.PÁRAT.)	15 perc	ETAG utolsó változata
HEGESEDÉSI IDŐ (25 °C, 50% REL.PÁRAT.)	15 perc	ETAG utolsó változata
NEM-RAGADÁSI IDŐ (25 °C, 50% REL.PÁRAT.)	30–50 perc	ETAG utolsó változata
A RAGASZTOTT KERET SZÁLLÍTÁSA ELŐTT ELTELT IDŐ	Min. 21 nap	ETAG utolsó változata
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG, I-TARTÓ (ALU-GL), 23 °C-50% REL.PÁRAT. + 1 d H2O	> 0,70 MPa	ETAG utolsó változata
KOH. HIBA 100%, I-TARTÓ (ALU-GL), 23 °C-50% REL.PÁRAT.	100%	ETAG utolsó változata

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban megadott teljesítménynek. A jelen teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelősségével adták ki.

Aláírta a gyártó helyett és nevében:

Seneffe, 2014. február 19.

Loriane Parisot
High Performance Building AETS manager EMEA