

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Unió 305/2011. sz. rendelet III. mellékletének megfelelően

Teljesítménynyilatkozat száma: SZ 662 MCI

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: MASTERCRYL
2. Típus, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. Cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: MASTERCRYL, tételszám: a termék csomagolásán található
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: Beltéri és kültéri homlokzatszigetelés (hideg éghajlaton való felhasználás céljára) EN 15651-1 F –INT
4. A forgalmazók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: Szilker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1104 Budapest, Kada utca 137.
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: Nem értelmezhető
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 4. rendszer a típusteszteléshez és 4. rendszer a tűzzel szembeni viselkedéshez
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: Nem értelmezhető
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: Nem értelmezhető
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: EN15651-1 F-INT
Kondicionálás: módszer A
Alapfelület: alumínium


Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki leírás
TŰZZEL SZEMBENI VISELKEDÉS	E osztály	EN 15651-1:2012
A KÖRNYEZETET ÉS AZ EGÉSZSÉGET VESZÉLYEZTETŐ VEGYI ANYAGOK FELSZABADULÁSA	NPD	EN 15651-1:2012
VÍZHTLANSÁG ÉS LEVEGŐ-ZÁRÁS		
Áramlással szembeni ellenállás	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Térfogatvesztés	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Nyúlási tulajdonságok (azaz 23°C hőmérsékletű vízbe merítés utáni nyúlás)	≥ 25 %	EN 15651-1:2012

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Forgalmazóként aláírva:

SZILKER KFT.
1104 Bp., Kada u. 137.
Cg.: 01-09-162587
Adószám: 10874086-2-42
3.

Budapest, 2015. június 5.


Vida Gábor
Ügyvezető Igazgató
Szilker Kft.

Függelék:

Az (EU) 305/2011. sz. rendelet 6 (5) cikkének megfelelően az (EU) 1907/2006 sz. rendelet (REACH), II. melléklete szerinti biztonsági adatlap elérhető a jelen Teljesítményről szóló nyilatkozat alátámasztására.

CE	
SZILKER KFT. 1104 Budapest, Kada u. 137.	
15	
DoP SZ 662 MCI	
www.szilkerkft.hu	
EN 15651-1: 2012	
Beltéri és kültéri illesztékeken alkalmazandó tömítőanyag	
- F típus INT	
- Kondicionálás: módszer A	
- Alapfelület: alumínium	
TÜZZEL SZEMBENI VISELKEDÉS	E osztály
A KÖRNYEZETET ÉS AZ EGÉSZSÉGET VESZÉLYEZTETŐ VEGYI ANYAGOK FELSZABADULÁSA	NPD
VÍZHATLANSÁG ÉS LEVEGŐ-ZÁRÁS	
- áramlással szembeni ellenállás	≤ 5 mm
- térfogatvesztés	≤ 45 %
- nyúlási tulajdonságok, azaz 23 °C hőmérsékletű vízbe merítés utáni nyúlás	≥ 25 %